



Roteador Wireless Mercusys AC1200, Ethernet, AC 1167Mbps, Gigabit Dual Band, 4 Antenas - MR30G

Especificações:

Wireless:

- Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
- Frequência: 2.4 GHz, 5 GHz
- Taxa de Sinal: 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz), compatível com padrões Wi-Fi 11ac/a/b/g/n
- Sensibilidade de Recepção: 11g 6Mbps: -96dBm, 11g 54Mbps: -78dBm, 11n HT40 MCS7: -74dBm, 11n HT20 MCS7: -71dBm, 11a 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps: -79dBm, 11ac VHT20 MCS8: -74dBm, 11ac VHT40 MCS9: -70dBm, 11ac VHT80 MCS9: -65dBm
- Potência de Transmissão: 2.4 GHz < 20dBm (EIRP), 5 GHz < 23dBm (EIRP)
- Segurança Wireless: WPA-PSK / WPA2-PSK

Software:

- Operation Modes: Modo Roteador, Modo Access Point
- Tipo de WAN: IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/L2TP/PPTP
- Gerenciamento: Controle de acesso, Gerenciamento local, Gerenciamento remoto
- DHCP: Servidor, Lista de Clientes DHCP
- NAT Forwarding: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Firewall: Firewall SPI, vinculação de endereços IP e MAC
- Rede para Convidados: Rede de convidados de 2.4 GHz, Rede de convidados de 5 GHz

Hardware:

- Dimensões: 159.7 x 125.9 x 37.1 mm (6.3 x 5.0 x 1.5 in)
- Interfaces: 1 x porta WAN Gigabit + 2 x portas LAN Gigabit
- Botões: Botão WPS/Reset
- Antena: 4x antenas omnidirecionais fixas de 5 dBi

Ambiente:

- Temperatura de operação: 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Umidade Operacional: 10%~90% Sem Condensação
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Conteúdo da Embalagem:

- Roteador Gigabit Dual-Band Sem Fio AC1200 (MR306)
- Adaptador de energia
- Guia de Instalação Rápido
- Cabo Ethernet RJ45