


**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42.888/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE BERÇÁRIO, CRECHE E PRÉ-ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelo período de 01 (um) ano.

LAUDO DE ACEITABILIDADE DE CATÁLOGO. MANUAL OU FICHA TÉCNICA

ITE M	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	BANHEIRA COM TROCADOR: COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, TROCADOR ALMOFADADO COM PROTEÇÃO LATERAL, PORTA TOALHAS, SABONETEIRA, MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. OBS: A BANHEIRA PODE SER USADA COM E/OU SEM O SUPORTE. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 10KG. COMPORTA ASSENTO REDUTOR PARA RECÉM NASCIDOS. MEDIADAS APROXIMADAS (L x A x P): 79 x 100 x 71 cm(L x A x P): 79 x 100 x 71 cm(LXAXP) 79X100X71CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS NA ABNT E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA FÍSICA	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD A	44.929.522/0001-48	ADOLETA	REPROVADO	NÃO APRESENTA TROCADOR COM PROTEÇÃO LATERAL, NEM PORTA TOALHAS
2	CADERNA PARA REFEIÇÃO: CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO SUPORTADO 15KG, com cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros e bandeja removível. Possui apoio para os pés, encosto regulável em 4 posições, é lavável e dobrável. Aprovado pelo INMETRO. COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS COM REGULAGEM NA ALTURA DOS OMBROS, BANDEJA REMOVÍVEL, APOIO PARA OS PÉS, ENCOSTO REGULÁVEL EM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES, LAVÁVEL E COM BASE DOBRÁVEL COM FÁCIL MANUSEIO.com cinto de segurança de 5 pontos com regulagem na altura dos ombros e bandeja removível. Possui apoio para os pés, encosto regulável em 4 posições, é lavável e dobrável. Aprovado pelo INMETRO.PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS NA ABNT E DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA FÍSICA	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	24.708.774/0001-30	MULTIKIDS	REPROVADO	NÃO APRESENTA ENCOSTO REGULÁVEL EM 3 POSIÇÕES
3	CARRINHO DE BEBÊ: SISTEMA FÁCIL E PRÁTICO DE FECHAMENTO COM UMA MÃO, RECLINÁVEL EM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES, TECIDO REMOVÍVEL E LAVÁVEL,	JOSE NEYMAR MENDES	24.708.774/0001-30	MULTIKIDS	REPROVADO	NÃO APRESENTA BANDEJA FRONTAL



NOVA FRIBURGO

P R E F E I T U R A

	BANDEIA FRONTAL COM PORTA COPOS REMOVÍVEL, APOIO PARA OS PÉS AUSTÁVEL, CAPOTA RETRÁTIL, CESTO PARA COMPRAS E CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO SUPORTADO 15KG. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS NA ABNT E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA FÍSICA	GONCALVES 065.25136628				BANDEIA FRONTAL COM PORTA COPOS REMOVÍVEL
4	BEBÊ CONFORTO: COM ESTRUTURA RESISTENTE, AJUSTE DE ALÇA E INDICADOR DE INSTALAÇÃO, CAPOTA, RECLINÁVEL EM NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES, CAPA E ACESSÓRIOS QUE PODEM SER LAVÁVEIS NA MÁQUINA, ACOCHOADO E CINTO DE SEGURANÇA DE NO MÍNIMO 3 PONTOS, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO SUPORTADO 15KG. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS NA ABNT E DEVIDAMENTE REGISTRADO NO INMETRO. APRESENTAR AMOSTRA FÍSICA	CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	10.430.444/0001-10	STYLL BABY	ITEM CANCELADO	ITEM CANCELADO
5	TATAME DE EVA COM APROXIMADAMENTE 4 CM. MEDIDA DE CADA PLACA DE TATAME: 1.00X1.00M² EM CORES VARIADAS. PEÇAS DE ENCAIXE NAS LATERAIS. CORES: APRESENTAR AMOSTRA POR CATÁLOGO	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	44.929.522/0001-48	JOBAJO	REPROVADO	NO DESCRITIVO FOI SOLICITADO TATAME CO APROXIMADAMENTE 4 CM, O QUE NÃO É APRESENTADO NO CATÁLOGO ENVIADO PELA EMPRESA
6	BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO (PADRÃO FNDE) Berço infantil em MDF c/grades na cor branca, não dobrável e c/rodízios. DIMENSÕES: Comprimento 1200mm +/- 10mm; Largura 670mm +/- 10mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900mm +/- 10mm sem considerar o rodízio. Estrutura metálica em formato de U invertido para sustentação das cabeceiras e grades laterais, confeccionadas em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4 em chapa 16 (1,5mm) c/curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Ráio de curvatura do tubo de 100mm +/- 5mm considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular c/dimensões de 40mm x 20mm em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteira de MDP, c/espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulação de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos de estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, c/espessura de 20mm nas partes horizontais, e	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 065.25136628	24.708.774/0001-30	QMOVI BABY	EM ANÁLISE	SOLICITO AMOSTRA FÍSICA COM BASE NO ITEM 4.3.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA




NOVA FRIBURGO

P R E F E I T U R A

	<p>18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro c/fita de bordo de 2mm, c/acabamento superficial liso, atóxico, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos frios, c/sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado c/fibra de vidro, c/eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, c/capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos c/sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. Selo INMETRO / Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO COLCHÃO PARA BERÇO - PADRÃO FNDE - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões: Altura 120mm - 5mm + 15mm); Largura e comprimento devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. Espuma de poliuretano flexível c/densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), c/fechamento perimetral tipo viés, e c/acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antiálgico e antiácido nos tecidos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação</p>					
7	<p>BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO (PADRÃO FNDE) Berço infantil em MDF c/grades na cor branca, não dobrável e c/rodízios. DIMENSÕES: Comprimento 1200mm +/- 10mm; largura 670mm +/- 10mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900mm +/- 10mm sem considerar o rodízio. Estrutura metálica em formato de U invertido para sustentação das cabeceiras e grades laterais, confeccionadas em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4 em chapa 16 (1,5mm), c/curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm +/- 5mm considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular c/dimensões de 40mm x 20mm em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, c/espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulação de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos de estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, c/espessura de 20mm nas partes horizontais, e</p>	<p>JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628</p>	<p>24.708.774/0001-30</p>	<p>QMOVI BABY</p>	<p>EM ANÁLISE</p>	<p>SOLICITO AMOSTRA FÍSICA COM BASE NO ITEM 4.3.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA</p>

Av. Alberto Branne, nº 224 - 2º Andar / Sala 212 - Centro - Nova Friburgo - RJ

CNPJ: 28.606.630/0001-23 - e-mail: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com - Telefone: (22) 2525-9100 - (22) 2525-9101



NOVA FRIBURGO

P R E F E I T U R A

18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro c/fita de bordo de 2mm, c/acabamento superficial liso, atóxico, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos fritos, c/sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado c/fibra de vidro, c/eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, c/capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos c/sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. Selo INMETRO / Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação.					
ESPECIFICAÇÕES DO COLCHÃO PARA BERÇO - PADRÃO FNDE - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões: Altura 120mm - 5mm + 15mm); Largura e comprimento devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. Espuma de poliuretano flexível c/densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), c/fechamento perimetral tipo viés, e c/acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação					

OBS: Caso seja REPROVADO expor os **motivos técnicos** que ensejaram a reprovação do produto.

Os produtos apresentados foram avaliados pelo representante técnico designado pela Secretaria de Licitações e Planejamento, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas vigentes no país.

Opagiele Pomar Loure mat 1071220
Nome/Matricula/Carimbo

Nova Friburgo, 24 de junho de 2025.