



 LOCALIZAÇÃO
23K 755486.02 m E - 7537124.58 m S

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 05 - OS CHAPIS INSTALADOS NAS ESQUADRAS DEVERÃO TER PINAGEDADES POR LAPO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO;
- 2 - CONSIDERAR RODAPÊ DO PROPRIO PISO ESPECIFICADO PARA O COMPARTIMENTO, DIMENSÃO NA ALVENARIA COM H = 100mm;
- 3 - OS VÍDEOS UTILIZADOS NA EDIFICAÇÃO DEVERÃO ESTAR DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS DA NBR-7199;
- 4 - TODOS OS VÍDEOS DAS ESQUADRAS (JANELAS DAS SALAS E BANHEIROS) SERÃO FOSCOS;
- 5 - AS ESQUADRAS EM FERRO RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA CLARO OU LÁTINIA;
- 6 - TODAS AS INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO DEVERÃO SER EXECUTADAS, INCLUINDO AS TUBULAÇÕES DE LIGAÇÃO ENTRE EVAPORADORES E CONDENSADORES, AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TUBULAÇÕES DE ÁGUA;
- 7 - PREVISÃO DE PÃO SECO, COM SISTEMA ABRE-FECHO NO DEPOSITO DE RESÍDUOS COMUNS, DEPOSITO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS, DEPOSITO DE RESÍDUOS RECÍCLAVES, BANHEIROS, W.C.'S E D.M.A.L.;
- 8 - INTERIORIZAR COM DOS CONDUITOS DE 1" CADA, A P/3/SISTEMA DE SENHA ATÉ A ÁREA DO ATENDIMENTO;
- 9 - A PLANTA COM PROJETOS DAS INSTALAÇÕES É APENAS UM PARÂMETRO PARA O ELABORAR DOS DIAGRAMAS COMPLEMENTARES, NÃO SE CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE SEU OBJETIVO PRINCIPAL E ATENDER A RDC Nº 50/2003 (ANVISA), QUANTO A NECESSIDADE DE PONTOS DE INSTALAÇÃO ESPECÍFICAS, CABENDO AOS PROFISSIONAIS DA CADA ÁREA DE INSTALAÇÕES ATENDER A RDC Nº 50, SEM COMO OUTRAS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES;
- 10 - OS TETOS COM SISTEMAS DE CUBRIMENTOS DEBEM EM GESSO ACABADOS, REVESTIDOS A UNIDADE (RU);
- 11 - AS GRADES DAS ESQUADRAS, SERÃO FIXADAS INTERIORMENTE, CONFORME DETALHE;
- 12 - AS NECESSIDADES E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER REVISADAS CONFORME A MARCA E MODELO DE CADA EQUIPAMENTO EM SER INSTALADO, INDICADO PELA SECRETARIA GESTORA;
- 13 - OS SÍFOS DEVERÃO SER EM METAL CROMADO;
- 14 - AS INSTALAÇÕES DAS LOUCAS SANITÁRIAS, METAS E BARRAS DE APOIOS, DOS BANHEIROS E W.C.'S ACESSES, DEVERÃO SEGUIR A NBR 9050-2002;
- 15 - ESPELHOS TERÃO 4mm DE ESPESURA, LÂMINA RÍGIDA, FIXADOS COM BÔITES CROMADOS;
- 16 - DISPENSERS SERÃO PARA SABONETES OU DETERGENTES E DISPENSERS PARA PAPILO, TALHA SERÃO EM PLÁSTICO ABS;
- 17 - AS TORNEIRAS DOS LAVATÓRIOS DEVERÃO TER FECHAMENTO AUTOMÁTICO E TEMPORIZADOR;
- 18 - AS PORTAS EM MADEIRA, SERÃO REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMINICO, COR CINZA CLARO;
- 19 - RETIRADA DOS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES DENTRO DO TERRENO;
- 20 - AS ANDELADES QUE SERÃO INSTALADAS NO MURO DOS FUNDOS (H=180mm) TERÃO A ALTURA DE H=1,60m;



NOVA
FRIBURGO
P R E F E I T U R A

SECRETARIA
DE OBRAS

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA UBS RUI SANGULARD

Nº DO PROCESSO:	CONSTRUÇÃO
BAIRRO : RUI SANGIARD	ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO

O PROJETO DEVERÁ SER AVALIADO POR PROFISSIONAL HABILITADO PELA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROFISSIONAL CERTIFICADO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS

SUBSECRETÁRIO DE PROJETOS E INOVAÇÕES EM OBRAS PÚBLICAS

AUTOR DO PROJETO

Cristiane Ferreira - Matrícula: 100.725
Arquiteta e Urbanista CAU/RJ A93544-1

DATA DE INÍCIO:	ESCALA :	REVISÃO:	DATA DA REVISÃO:	PRANCHA :
15/03/2023	1/100	R03	07/03/2025	01/04

OBSERVAÇÕES: