

# Exair Com. Serv. e Construções Eireli-Me.

## ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO

CNPJ: 11.013.411/0001-38 INSC. EST. 79.734.039

**PROPONENTE:** EXAIR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME  
**CNPJ:** 11.013.411/0001-38 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 79.734.039  
**ENDEREÇO:** RUA: ORLANDO TEIXEIRA, 635, LT 40, QD 12 **BAIRRO:** Parque Duque  
**CIDADE :** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25085-105  
**SITE:** E-MAIL: [exairclimatizacao@hotmail.com](mailto:exairclimatizacao@hotmail.com) **TEL/FAX:** (21) 3842-8967 / 3842-8451  
**CELULAR:** (21) 9645-17662 **CONTATO:** ERALDO ou BRUNO  
**BANCO:** BRADESCO **AGÊNCIA:** 6891-8 **CONTA BANCÁRIA C/C:** 3444-4  
**INSCRIÇÃO NO SIMPLES:** SIM( X ) NÃO: ( )

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa EXAIR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME denominada contratante, inscrito no CNPJ 11.013.411/0001-10, neste ato representado pelo Sr Julio Cesar Oliveira do Brasil, atesta para todos os fins de direito, que a empresa KM COMÉRCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito CNPJ N° 20.413.147/0001-10 localizada na Rua Santiago N° 29 Bairro Jardim Panama, Duque de Caxias - RJ forneceu todos os materiais conforme a descrição: No período de 10 de janeiro 2021 a 03 de Março 2021.

### **DESCRIÇÃO DO MATERIAL;**

Chapa Ferro, Quantidade Dentes: 16 UN, Altura Dentes: 430 MM, Largura Total: 38 MM, Espessura Dentes: 3,50 MM, quantidade 160  
Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Cor: Preta, Tamanho: 12 POL quantidade 150  
Aço Rápido, Componentes: 7 Brocas Com Diâmetro De 0,6mm; 0,8mm; 10mm; 12mm quantidade 190  
Aço Rápido, Comprimento: 133 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Cilíndrica quantidade 50  
Pneu Com Câmara De 3,25 Cm, Material Caçamba: Chapa Aço, Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 60 quantidade 45  
L, Características Adicionais: Dimensões Aproximadas: 610 X 620 X 1.600 Mm quantidade 130  
Philips, Material Cabo: Polipropileno, Material Haste: Carbono Temperado, Bitola: 1/4" X 6" quantidade 200  
Aço Vanádio - 31crv3, Acabamento: Niquelado E Cromado, Tipo: Duas Bocas, Bitola: 14 X 15 MM quantidade 80  
Aço Carbono, Acabamento: Cromado, Tipo: Duas Bocas, Bitola: 3/8" X 7/16" quantidade 50  
Aço Vanádio - 31crv3, Acabamento: Niquelado E Cromado, Tipo: Duas Bocas, Bitola: 8 X 9 MM quantidade 25  
Aço Carbono, Altura: 100 CM, Aplicação: Construção Civil, Material Encaixe Cabo: Aço Carbono, Largura: 20 CM quantidade 10  
Material Cabo: Madeira quantidade 10  
Aço, Tipo: Boca + Estria, Tamanho: 6 A 22 MM, Características Adicionais: Com 17 Peças quantidade 8  
Chata, Material Cabo: Polipropileno, Material Haste: Carbono Temperado, Bitola: 1/4" X 6" quantidade 90  
Aço, Altura: 12 POL, Aplicação: Corte De Madeira, Diâmetro: 180 MM, Características Adicionais: Dentes 24 E Dentes quantidade 80  
36, Velocidade Máxima: 9.000 RPM, Diâmetro Furo: 1/2 P quantidade 70  
Aço Carbono, Material Encaixe Cabo: Ferro Fundido, Características Adicionais: Cabo Madeira, Pintura Eletrostática A Pó, Cor Preta quantidade 90  
Aço, Olho: 30 MM, Comprimento Olho: 95 MM, Dureza: 42 A 46 RC, Tipo: Roçadeira, Tratamento Superficial: Envernizada, Comprimento Lâmina: 280 MM, Peso: 610 G, quantidade 110  
Aço Niquelado, Componentes: 10 A 32 MM, Aplicação: quantidade 50  
Soquete, Características Adicionais: Com Estojo Plástico, Acessórios: Manivela, Cabo T, Extensão De 5 E 10 Pol, Catraca quantidade 35  
Aço, Aplicação: Trabalhos Carpintaria, Material Cabo: Madeira quantidade 6  
Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 2.000 G quantidade 100  
Borracha, Tamanho: 40 CM, Material Cabo: Madeira quantidade 60

# Exair Com. Serv. e Construções Eireli-Me.

## ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO

**CNPJ: 11.013.411/0001-38 INSC. EST. 79.734.039**

Alumínio, Comprimento: 3 M quantidade 12  
Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 44mm, 51mm, 57mm, 64 MM quantidade 45  
Abertura Rosca, Dimensão: 1 1/2 POL quantidade 35  
Abertura Rosca, Dimensão: 1 1/4 POL quantidade 35  
Abertura Rosca, Dimensão: 1 POL quantidade 35  
Tubos Ferro, Dimensão: 1/2 A 2 POL, Tipo: Manual, Características Adicionais: Cossinetes Retrocedentes E Peso 12 Kg quantidade 40  
Aço Cromo Vanádio, Tipo Acabamento: Plastificado, Comprimento: Mínimo 350 MM, Tipo: Armador, Tamanho: 14 POL quantidade 40  
Aço Forjado, Tipo: Alicate, Tamanho: 12 POL, Características Adicionais: Cabo Pintado quantidade 25  
Aço, Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 3 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava quantidade 25  
Gris Dupla, Tamanho: 2 POL, Tipo Cabo: Anatômico, Material Cabo: Madeira Envernizada quantidade 50  
Gris Dupla, Tamanho: 3 POL, Tipo Cabo: Anatômico, Material Cabo: Madeira Envernizada quantidade 50  
Sisal, Diâmetro: 50 MM, Tipo: Torcida, Características Adicionais: 100% Natural quantidade 70  
Esticador de cabo ( tensor ), esticador de cabo ( tensor ), esticador tensor 1x18, linha pesada (um lado gancho/outro lado olhal) g-o. galvanizado quantidade 55  
Aço, Tipo: Martelo, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Furo: 6 MM quantidade 45  
Arruela 1x18, linha pesada, de aço galvanizado, lisa quantidade 300  
Ferro Fundido Nodular, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 3/4 POL quantidade 60  
Aço Galvanizado, Aplicação: Marinharia, Bitola: 1 1/2 POL quantidade 70  
Polietileno, Diâmetro: 1/2 POL, Tipo: Trançada quantidade 60  
Guincho Tífor 4" de alavanca, para trabalhos pesados, tencionar cabo de aço quantidade 30  
Náilon, Comprimento Total: 300 CM, Largura: 4,80 MM quantidade 30  
Polietileno, Ponto Ruptura: 350 KGF, Diâmetro: 8 MM, Tipo: Torcida (3 Pernas) quantidade 30  
Esquadria De Janela, Tipo: Alma De Fibra, Características Adicionais: 6 Pernas Fios De Arame Por Perna quantidade 35  
Apresentação: Arame, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 1/4 POL quantidade 40  
Ferro, Aplicação: Construção Civil, Comprimento: 12 M, Diâmetro: 12,5 MM, Tipo: Ca-60b quantidade 35  
Aço, Aplicação: Corte De Madeira, Diâmetro: 350 MM, Espessura: 2,5 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Quantidade 60  
Aço Carbono Sae 1020, Comprimento: 6 M, Bitola: 1 X 3/16 POL quantidade 50  
Manobra De Peso, Comprimento: 3 M, Tipo: Cmt-9.8 Ton, Características Adicionais: Alma: Fibra, Olhais: 480x240mm, Bitola: 6 X 25 POL, Formato: Laço Pré-Formado quantidade 40  
Aço, Tipo: Martelo, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Furo: 6 MM, quantidade 80  
Ferro Fundido Nodular, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 3/4 POL quantidade 70  
Motosserra Industrial Combustível Motor: Gasolina , Potência: 3,9 KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,68 L, Cilindrada Motor: 72,2 CM quantidade 2  
Roçadeira Manual Peso Aproximado: 7 KG, Tipo Cortador: Lâmina Aço , Tipo Empunhadeira: Guidões Ajustáveis quantidade 2  
Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 27 Cilindradas E Tubo Em Alumínio , Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 1,7 H quantidade 2  
Furadeira Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25 MM, Capacidade Perfuração Concreto: 12 quantidade 2  
MM, Tipo: Impacto E Parafusadeira , Características Adicionais: 2 Velocidades, Sem Empunhadeira Lateral, Sem Fio , Tensão quantidade 5  
Alimentação: 12 V, Velocidade: 400 A 1.200 RPM, Peso: 3,10 KG, Acessórios: Bateria E Carregador Bivolt quantidade 5  
Furadeira - Fresadora De Bancada Industrial Material: Ferro /Aço Fundido , Modelo: Cnc De Bancada , Interface: Usb , Motor Do quantidade 5  
Eixo: Fonte: Dc Sem Ecova, Rotação 4.500 A 15.000 Rpm , Características Adicionais: Dimensões: 400mm (Eixo X) 300 Mm(Eixo Y) E 100 Mm quantidade 5  
Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Sthil Modelo 660 , Tipo 1: Sabre quantidade 10  
Bucha Parafuso Material: Pead , Tamanho: 4 X 16 Mm , Tipo: Fly 2 , Características Adicionais: Para 10 Kg De Carga quantidade 50  
Placa Pvc Comprimento: 1.245 MM, Cor: Branco , Espessura: 10 MM, Largura: 618 M quantidade 60  
Argamassa Cor: Branca , Tipo: Ac li , Características Adicionais: Colante De Uso Interno , Composição: Cimento, Calcário EAditivos quantidade 160

# Exair Com. Serv. e Construções Eireli-Me.

## ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO

**CNPJ: 11.013.411/0001-38 INSC. EST. 79.734.039**

Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Corte: Diagonal , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 160 M quantidade 80  
Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts , Tipo Corte: Lateral , Comprimento: 8 PO quantidade 80  
Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Isolado , Tipo Corte: Diagonal , Comprimento: 5 PO quantidade 100  
Capacitor Permanente de 35+5 .0uF Capacitância: 35uF, Tolerância de capacitância:  $\pm 5\%$ , Tensão Máxima: 450v quantidade 30  
Fio Cabinho Flexível 1.5mm Condutor Fio Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 55  
Fio Cabinho Flexível 2.5mm Condutor Fio Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Cabinho Flexível 4.0mm Condutor Fio Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Cabinho Flexível 6.0mm Condutor Fio Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Cabinho Flexível 10mm Condutor Fio Cobre Tempera Mole Classe 5 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Cabinho Flexível PP 2x1.5mm Fio de Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Cabinho Flexível PP 2x1.5mm-Fio de Cobre Tempera Mole Classe 4 Extraflexível Norma ABNT NM280 quantidade 100  
Fio Paralelo 2X1.5MM Fio Cobre Tempera Mole Classe 5 Norma ABNT NM280 quantidade 60  
Cabo Chumbo 2x1.5mm Fio Cobre Tempera Mole Classe I Norma ABNT NM280 quantidade 60  
Cabo Flexível de Potencia 1x240mm Cobre Composto Termofixo Cobertura em Poliolefinico Termoplastico 90°C 0,6/1KV quantidade 60  
Contator Auxiliar Contatos Auxiliares 3NA+1NF Tensão Bobina 220VCA Frequencia 50/60HZ quantidade 80  
Quadro PVC Embutir Anti Chama para Distribuição 6 Disjuntores Din Grau de Proteção IP40 Cor Branca quantidade 70  
Quadro PVC Embutir Anti Chama para Distribuição 12 Disjuntores Din Grau de Proteção IP40 Cor Branca quantidade 70  
Abraçadeira Nylon 2.5x200mm Cor Branco Embalagem com 100und quantidade 150  
Abraçadeira Nylon 3.6x300mm Cor Branco Embalagem com 100und quantidade 150  
Abraçadeira Nylon 4.8x200mm Cor Branco Embalagem com 100und quantidade 150  
Tomada Sobrepor Sistema X 2P+T 10Amp 250V~ Desmontável Borne com Parafuso Cocepção quantidade 100  
Tomada Sobrepor Dupla Sistema X 2P+T 10Amp 250V~ Desmontável Borne com Parafuso Cocepção quantidade 100  
Tomada Sobrepor Dupla Sistema X 2P+T 20Amp 250V~ Desmontável Borne com Parafuso Cocepção quantidade 100  
Tomada Sobrepor Dupla Sistema X 2P+T 20Amp 250V~ Desmontável Borne com Parafuso Cocepção quantidade 100  
Conduíte em PVC Flexível Policloreto de Vinila Raio de Curvatura 20,00 Vácuo 20 Temperatura de Trabalho 5°C a 55°C Rolo com 25mts ¾ rolo com 50mts quantidade 300  
Fita Isolante Anti-Chama 19mmx20mts Fita à Base de PVC Anti-Chama Cor Preta para Diversos Tipos de Isolamentos Elétricos quantidade 300  
Fita Isolante Anti-Chama Auto Fusão 19mmx20mts Fita à Base de PVC Anti-Chama Cor Preta para Diversos Tipos de Isolamentos Elétricos quantidade 300  
Plugue Adaptador 2P+T Universal 10Amp 250V quantidade 200  
Pino Plugue 2P+T 10Amp 250V quantidade 200  
Tomada Móvel 2P+T 10Amp 250V~ Solido em Liga de Cobre Termoplastico de Engenharia com Certificado NBR14136 quantidade 250  
Tomada Externa 2P+T 10Amp 250V~ Desmontável Borne com Parafuso Cocepção A Aberta sem Obturador IPX0 Grau de Proteção contra Choques Elétricos NBR14136/02 Cor Branca quantidade 250

# Exair Com. Serv. e Construções Eireli-Me.

## ENGENHARIA E REFRIGERAÇÃO

CNPJ: 11.013.411/0001-38 INSC. EST. 79.734.039

Interruptor Simples Monobloco Embutir 10Amp 250V~Função 01 Distancia Normal Abertura dos Contatos Tecla Basculante Concepção A Borne com Parafuso IP20 quantidade 250  
Disjuntor Din Unipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 10A quantidade 500  
Disjuntor Din Unipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 20ª quantidade 500  
Disjuntor Din Unipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 25ª quantidade 500  
Disjuntor Din Unipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 40ª quantidade 500  
Disjuntor Din Bipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 32ª quantidade 500  
Disjuntor Din Bipolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 50ª quantidade 500  
Disjuntor Din Tripolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 32ª quantidade 15  
Disjuntor Din Tripolar com Disparador Sobrecorrente Fixo Tensão Isolamento - Ui Vca 500 Capacidade de Interrupção em Serviço - Ics % Icu 100 Largura Maxima do Barramento 7.0mm Fixação Trilho DIN 35mm Quantidade de Polos 3 polos Curvas de Disparo C Tensão Nominal 240-415V Amperagem 50ª quantidade 15  
Disjuntor Caixa Moldada 100Amp Tripolar Tensão Nominal de Operação 380Vca Disparador de Sobrecorrente Termomagnético 5 Categorias de Capacidade de Interrupção 10\18\25\36\55 kA em 380 V quantidade 15

**VALOR GLOBAL DO MATERIAL: 1.698.963,80**

Atesto a quem interessar que, todos os materiais foram fornecidos de forma pontual, com o transporte incluso.

Duque de Caxias, 10de Março 2021.

*Julio Cesar Oliveira do Brasil*  
Julio Cesar oliveira do Brasil  
CPF 029477627-38  
RG 10.333295-3 Detran  
Representante legal

