



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A
D E C U L T U R A

PROCESSO: 11.840/2020

SECRETARIA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - P.E 031/2021

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>Urdimento composto de 10 tubos metálicos galvanizados, sem costura, com 2" x 1/8" de espessura e 8,00m de comprimento. Cada vara terá 04 suspensões compostas de abraçadeira em ferro (chapa lisa) de 2" x 1/8" com 03 abas de fixação de 4" contendo dois furos de 1/4" para fixação n laje através de chumbador padrão "tecbolt" de 1/4" x 3.1/4" e manterá 200mm de afastamento do forro acustico. As varas se manterão fixas sem oscilação (efeito balacim). Os 10 tubos serão dispostos no palco sem espeçamento de 1.00 metro entre si, mantendo 1,00 metro de afastamento do fundo do palco para formação da coxia. As ferragens receberão desengraxante e duas demãos de pintura em esmalte preto fosco (fornecimento e instalação)</u>	UND	1	R\$ 18.350,00	R\$ 18.350,00

2	<u>Rotunda - cortina de fechamento para o fundo de palco: confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, cor preta ou azul marinho, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, cabeçote superior duplo e entrelado que receberá ilhoses metálicos de 1", barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,50m). Sistema de movimentação manual indireto através de jogo de cordas e trilhos. Acompanham a cortina: roldanas usinadas em nylon montadas em cavaletes metálicos, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm, corda de poliamida na tonalidade preta de 1/2". Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 5,25m x 3,80m de altura (inclusive transpasse central). É necessário que a rotunda esteja ignifugada e que a certificação original que comprove esse ato seja entregue junto com o equipamento. A ignifugação deverá ter garantia de pelo menos 12 (doze) meses a contar da entrega do equipamento. (Fornecimento e instalação)</u>	UND	1	R\$ 14.350,00	R\$ 14.350,00
3	Cortina de acesso - peça confeccionada em tecido cenoscurante 300g/ml 100% algodão, tonalidade preta, ignifugado (com laudo fornecido por laboratório especializado com corpo de prova), plissada na proporção de 2:1, dupla face, cabeçote superior duplo e entrelado que receberá ilhoses metálicos de 1", barrado inferior com bainha de 0,15m acabada, composta de dois chales com abertura e transpasse central (0,30m). Sistema de movimentação manual (convencional). Acompanham a cortina: galeria de madeira revestida com o mesmo veludo, trilhos em duralumínio anodizado específico para vestimenta cênica, rodízios com rolamentos duplos montados em corpo de nylon com espessura de 10mm. Dimensões da cortina: 02 chales com largura de 1,05m x 2,20m de altura (inclusive transpasse central). É necessário que as cortinas de acesso estejam ignifugadas e que a certificação original que	UND	2	R\$ 4.150,00	R\$ 8.300,00
TOTAL					R\$ 41.000,00