

Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls.

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS COTA EXCLUSIVA

A licitante abaixo se propõe **a executar o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos percentuais e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Proponente:		
Endereço:		
Cidade:		
Estado:	CEP:	Telefone
E-mail:		CNPJ:
nsc.Estadual:		Insc. Municipal:

	COTA EXCLUSIVA				
ITEM	DESCRIÇÃO	U/C	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21.	CAIXA AMPLIFICADA 600W: COR ESCURA TIPO GRAFITE Possui 600 watts de potência, conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone e diversos instrumentos musicais, com alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte, acompanha microfone sem fio, possui bateria interna, possui efeito eco para microfone, função REC: grava no pen drive ou no sdcard o áudio do microfone, chave on/off para os led's. Alimentação: Bivolt	U	50		
22.	TRANSFORMADOR: V&M - 5000VA - Bivoltque transforma 110 V em 220V e 220V em 110V com adaptador em "H".	U	30		
23.	MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE: NA COR CINZA CRISTAL. Indicada para salas de aula, tampo com recorte anatômico inclinável, multilaminado e acabamento em laminado de alta pressão. Estrutura metálica em tubo de aço, dobrável e ajustável. Medidas do Tampo: 800mm x 610mm, em fórmica de 15mm na cor creme, com grade lateral. Altura da mesas regulável nos 4 pontos da base: de 60cm a 85cm. Otampo pode ser reclinado em dois pontos da base em aproximadamente 20cm. Produto deve ser testado e aprovado por proficionais: (fisioterapia, terapia ocupacional), para verificar se o uso é indicado. Dimensões aproximadas	U	20		



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls

(LxAxC): 67cm x 16cm x 85cm.Peso aproximado: 14,00 kgPRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA. Apresentar juntamente com a proposta comercial. • Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; • Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos movéisatende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura;• Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); • Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; • Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de verificar se o fabricante possui cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadores dos recursos ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei nº 6938/81 e se está em conformidade com a legislação ambiental. • Licença de Operação (LO) para fabricação de móveis de madeira, dentro da validade, emitida por órgão estadual e/ou municipal competente, de acordo com o art. 8 da Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. • Catálogo técnico do produto, nos quais



Processo n° 9282 / 2020

Rubrica: _____ Fls. ____

	necessariamente constarão imagens e desenhos com			
	cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua			
	linha de fabricação. Esta condição será de extrema			
	relevância para a avaliação do mesmo, assim como os			
	seguintes fatores: conformidade com as especificações,			
	características técnicas e certificados de conformidade			
	apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,			
	estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação			
	acarretará desclassificação do licitante.			
	•			
	BLU-RAY: COR ESCURA TIPO GRAFITE.Reprodução de			
	disco blu-ray, entrada USB 2.0, controle remoto,			
24.	reprodução de fotos digitais, saída HDMI,Saída digital		CO	
24.		U	60	
	coaxial, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída áudio			
	analógico E/D, atualização do firmware e BD-Live, USB.			
	DATA SHOW:COR ESCURA TIPO GRAFITEProjetor			
	multimídia 3000 Ansi-Lumens, contraste 10000:1,			
	tecnologia 3LCD, resolução SVGA 800x600 DPI, HDMI,			
25.	Bivolt, Lan Wireless (opcional), vida útil da lâmpada de	U	15	
	5000 a 6000h. 1 ano de garantia e 90 dias de garantia na			
	lâmpada.Alimentação: Bivolt			
	FRIGOBAR: Capacidade aproximada de armazenamento			
	80 litros, porta reversível, acomodação de no mínimo 8			
26.	latas, compartimento FLEX BOX que facilita a abertura	U	5	
	para colocar e retirar alimentos. Voltagem 220v. Selo			
	Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO.			
	VENTILADOR UMIDIFICADOR IONIZADOR:COR ESCURA			
	TIPO GRAFITE - Ventilador umidificador lonizador com			
	Controle Remoto,gel congelante que pode reduzir a			
	temperatura da água em até 8ºC e a do ar em			
	ate5ºC,consumo de 60w – 1/30 de um ar			
	condicionado,não utiliza gás Freon ou produtos			
	químico, múltiplos usos: Ventila, umidifica, Ioniza e			
	Refresca o ar,3 tipos de ventilação que alcançam até 100º			
	de movimentação, empunhador nas laterais para			
	movimentação, 3 características de vento, dica para			
	manter uma temperatura sempre fria: na hora em que for			
27.	adicionar água colocar água gelada e gelo para uma	U	40	
	duração de 4 à 6 horas; Gerador de íons; Oscilação		40	
			40	
	motorizada; Voltagem: 220V, freqüência de 60 Hz ou		40	
	motorizada; Voltagem: 220V, freqüência de 60 Hz ou superior.Vento máximo de 25m³/min: Reservatório de		40	
	superior. Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de		40	
	superior. Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente).		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO.		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade		40	
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios.			
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5	U	20	
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios.	U		
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5	U		
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5 metros, 3 filtros (filtro de papel, filtro pano, filtro permanente) aspira sólidos e líquidos, rodas, alça, bóia de	U		
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática; Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5 metros, 3 filtros (filtro de papel, filtro pano, filtro permanente) aspira sólidos e líquidos, rodas, alça, bóia de água, porta-acessórios. Aspira pó, sólidos e líquidos.	U		
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5 metros, 3 filtros (filtro de papel, filtro pano, filtro permanente) aspira sólidos e líquidos, rodas, alça, bóia de água, porta-acessórios. Aspira pó, sólidos e líquidos. FREEZER VERTICAL: Capacidade mínima de de		20	
28.	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5 metros, 3 filtros (filtro de papel, filtro pano, filtro permanente) aspira sólidos e líquidos, rodas, alça, bóia de água, porta-acessórios. Aspira pó, sólidos e líquidos. FREEZER VERTICAL: Capacidade mínima de de armazenamento 231 litros, rodízios reforçados: melhor	U		
	superior.Vento máximo de 25m³/min; Reservatório de água com espaço para 5 litros; Filtro de ar removível para limpeza mais rápidaeprática;Painel de funções totalmente digital; Controle remoto com todas as funções; Medidas aproximadas do produto: 75cm x 33cm x34cm; Medidas aproximadamente da embalagem para transporte: 75cm x 35cm x 36cm; Peso aproximadamente da embalagem para transporte: 8,500; Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EM AÇO INOX: Potência elétrica: 1600W Tensão:220V. Recipiente com capacidade para:50 litros Cabo elétrico: 7,5 metros. Motor:2estágios. Itens inclusos: Bocal de sopro, cabo elétrico de 7,5 metros, 3 filtros (filtro de papel, filtro pano, filtro permanente) aspira sólidos e líquidos, rodas, alça, bóia de água, porta-acessórios. Aspira pó, sólidos e líquidos. FREEZER VERTICAL: Capacidade mínima de de		20	



Processo n° 9282 / 2020

Rubrica: _____ Fls. ____

	(Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO.			
30.	REFRIGERADOR DUPLEX BRANCA -220v capacidade mínima 475 litros, freezer com capacidade mínima de 155 litros, Compartimento para laticínios, prateleiras removíveis, gavetas para vegetais e frutas, porta ovos, pés niveladores . Selo Procel A (Mais eficiente). Certificado pelo INMETRO.	U	25	
31.	LONGARINA COM 03 LUGARES COM APOIO PARA BRAÇOS - DIRETOR: ESTRUTURA E ESTOFAMENTO NA COR PRETA. Estrutura desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono abnt 1008 / 1020 com travessa na configuração retangular com as medidas de 60x40 mm e espessura 1.2mm e pés e, tubo ø31,75 mm com parede de 1,5mm fabricado pelo processo de mecânico de curvamento de tubos. suportes de fixação do assento produzido em chapa de aço carbono abnt 1008 /1020 vincada na espessura de 4,75mm, conformado pelo processo de estampagem e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (mig).cada pé contem 02 deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contado direto do metal com as superfícies de apoio. fabricados pelo processo de injeção e em material termoplástico denominado polipropileno (pp), de alta resistência ao atrito e desgaste. os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 comparede de 1,9mm conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (mig). o conjunto estrutura recebe uma proteção contracorrosão; caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização á base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. assento: conjunto constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de poliuretano (pu) , ergonômica e fabricada através de sistemas químicos àbase de poliol / isocianato pelo processo de injeção sob pressão. esta almofada possui densidade controlada de 45 à 50 kg/m³. encosto: o encosto possui estrutura termoplástica injetada em pp polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. suas dimensões	U	50	



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fle

	formado por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de			
32.	apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é	U	100	
	Cadeira executiva, constituída de assento, encosto, mecanismo,			
	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO - EXECUTIVA: ESTRUTURA E ESTOFAMENTO NA COR PRETA.			
	acarretará desclassificação do licitante. CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - EXECUTIVA:			
	estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação			
	apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,			
	seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade			
	relevância para a avaliação do mesmo, assim como os			
	linha de fabricação. Esta condição será de extrema			
	cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua			
	necessariamente constarão imagens e desenhos com			
	Catálogo técnico do produto, nos quais			
	Meio Ambiente.			
	no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do			
	e/ou municipal competente, de acordo com o art. 8 da Lei			
	madeira, dentro da validade, emitida por órgão estadual			
	Licença de Operação (LO) para fabricação de móveis de			
	ambiental.			
	nº 6938/81 e se está em conformidade com a legislação			
	recursos ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei			
	atividades potencialmente poluidoras e utilizadores dos			
	se o fabricante possui cadastro técnico federal de			
	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de verificar			
	5841/2015 com duração igual a 300 horas.			
	requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pelaNBR			
	INMETRO atestando que os produtos atendem os			
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo			
	Enxofre, com duração igual ou superior a 300 horas.			
	Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de			
	• Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da			
	que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas.			
	• Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando			
	espessura máxima de 75 micras.			
	• Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de			
	igual ou superior a 1,2g/m².			
	produtos possuem revestimento em fosfato com massa			
	• Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os			
	superior a 300 horas.			
	requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou			
	INMETRO atestando que os produtos atendem os			
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo			
	de Segurança do Trabalho.			
	Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro			
	Norma Regulamentadora - NR 17 emitido por um			
	• Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a			
	3/2015 com duração igual a 300 horas.			
	requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-			
	INMETRO atestando que os produtos atendem os			
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo			
	vir acompanhado do Relatório/Laudo de Ensaio completo.			
	de certificação 5. O Certificado de Conformidade deverá			
	e métodos para resistência e durabilidade, pelo modelo			
	NBR 16031:2006 Móveis –Assentos Múltiplos - Requisitos			
	Certificado de conformidade comprovando a norma			
	Apresentar juntamente com a proposta comercial.			
	INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA.			
	PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO			



Processo nº	9282 / 2020

Rubrica: _____ Fls. ____

montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve regulável de 420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento, também deve possuir estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem da altura do assento e da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aco de 2.65mm de espessura zincadas, o que garante resistência a peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam umas às outras por atrito. A alavanca de controle de reclinação do encosto também deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro. Ao se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso de duas molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavança para que o mesmo trave naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à 104°. O mecanismo também deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se fixará ao assento por quatro (04) parafusos ¼"x1.1/2" sextavados flangeados. Já o encosto deve ser fixado ao "L" do mecanismo, fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha Philips com anéis elásticos 1/4x1". Para acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica texturizada injetada em polipropileno. Os apoios de braço devem ser fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relação ao assento variando de 165 mm à 235 mm aproximadamente. A Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA. Apresentar juntamente com a proposta comercial. • Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. • Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 300 horas. • Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls

	Regulamentadora - NR 17 emitido por um Ergonomista			
	Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do			
	Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA .			
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO			
	atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR			
	8095/2015, com duração igual ou superior a 300 horas.			
	• Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os			
	produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou			
	superior a 1,2g/m ² .			
	 Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de 			
	espessura máxima de 74 micras.			
	• Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a			
	tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas.			
	• Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à			
	corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual			
	ou superior a 300 horas.			
	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO			
	atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR			
	8094/83, com avaliação pelaNBR 5841/2015 com duração igual			
	a 300 horas.			
	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de verificar se o			
	fabricante possui cadastro técnico federal de atividades			
	·			
	potencialmente poluidoras e utilizadores dos recursos			
	ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei nº 6938/81 e se			
	está em conformidade com a legislação ambiental.			
	 Licença de Operação (LO) para fabricação de móveis de 			
	madeira, dentro da validade, emitida por órgão estadual e/ou			
	municipal competente, de acordo com o art. 8 da Lei no			
	6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio			
	Ambiente.			
	Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente			
	constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o			
	item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição			
	será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim			
	como os seguintes fatores: conformidade com as especificações,			
	características técnicas e certificados de conformidade			
	apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,			
	ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará			
	desclassificação do licitante.			
	<u> </u>			
	MESA PARA REUNIÕES OVAL MEDINDO 3500X1100X740:			
	NA COR CINZA CRISTAL.			
	Tampo: Confeccionado em MDP, espessura de 25mm,			
	revestidos nas duas faces com laminado melamínico, por			
	• •			
	efeito de prensagem a quente que faz o laminado se			
	fundir a madeira aglomerada, formando com ela um			
	corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras			
	certificadas de reflorestamento com selo FSC. Tampos			
	·			
	recebem fita de 2mm em todo contorno, acabamento na			
	cor semelhante ao revestimento do tampo. Fixação aos			
	pés por meio de sistemas de girofix e parafusos e buchas			
	M6,rasgo para caixa de tomada Basic "M". Painel frontal			
33.	de aço: Confeccionados em chapa de aço com espessura	U	30	
33.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O	30	
	0.9mm, com perfuração estampada no formato de			
	oblongos. Pés painel: Confeccionados com o mesmo			
	material do tampo, espessura de 25mm, recebe fita de			
	1mm, acabamento nas cores semelhantes ao			
	,			
	revestimento do tampo (cores sólidas e madeiradas).			
	Niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm,			
	injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso			
	zincado branco de 1/4" x 1" sextavado. Calha para fiação:			
	Confeccionada em chapa de aço dobrada e perfurada de			
	espessura de 0.9mm e uma chapa de aço dobrada de			
	1.5mm, fixadas através de encaixe. Fixação aos pés			
	através de conjunto minifix (haste e cuíca). Tratamento			



Processo nº	9282 / 2020	
Rubrica:	Fls	

Computinial. Tadas as astroctores are assured as		
Superficial: Todas as estruturas em aço recebem		
tratamento antiferruginoso a base de fosfato de zinco		
com 04 banhos químicos que a própria indústria possui o		
equipamento para tal processo e recebem pintura		
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster		
formando uma camada mínima de 30/40 micra de		
espessura, atendendo-se os critérios de preparação,		
tratamento e tempo de cura recomendados pelo		
fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado		
atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.		
PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO		
INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA.		
Apresentar juntamente com a proposta comercial.		
Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR		
13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação		
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa		
certificadora também acreditada pelo Inmetro. As		
informações constantes no certificado deverão ser		
suficientes para a correta identificação do produto ou vir		
acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação		
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro;		
Laudo de profissional (engenheiro de segurança do		
trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista)		
devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos		
movéisatende aos requisitos da Norma Regulamentadora		
NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que		
no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos		
documentos comprobatórios e ART do profissional		
assinante junto com o comprovante de pagamento de		
quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista,		
deverá apresentar documento de comprovação técnica;		
A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar		
certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de		
Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora,		
conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e		
Pintura em superfícies , sendo que o documento deverá		
apresentar em seu escopo os seguintes testes:		
Determinação de aderência da tinta, Determinação do		
brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura		
de camada seca de revestimentos aplicados em base,		
resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de		
deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em		
tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura;		
Apresentar Declaração de Garantia, com firma		
reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do		
mobiliário, específica para este processo licitatório,		
assinada por responsável devidamente acreditado, de no		
mínimo 05 (cinco) anos conforme o Art. 26 do Código de		
Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, contra		
eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja		
também o fabricante);		
Caso o licitante seja uma revenda autorizada,		
apresentar declaração de autorização de comercialização		
dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário,		
específica para este processo licitatório, assinada por		
responsável devidamente acreditado, com firma		
reconhecida em cartório, garantindo também por no		
mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais		
defeitos de fabricação		



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fle

	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de verificar			
	se o fabricante possui cadastro técnico federal de			
	atividades potencialmente poluidoras e utilizadores dos			
	recursos ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei			
	nº 6938/81 e se está em conformidade com a legislação			
	ambiental.			
	Licença de Operação (LO) para fabricação de móveis de			
	madeira, dentro da validade, emitida por órgão estadual			
	e/ou municipal competente, de acordo com o art. 8 da Lei			
	no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do			
	Meio Ambiente.			
	Catálogo técnico do produto, nos quais			
	necessariamente constarão imagens e desenhos com			
	cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua			
	linha de fabricação. Esta condição será de extrema			
	relevância para a avaliação do mesmo, assim como os			
	seguintes fatores: conformidade com as especificações,			
	características técnicas e certificados de conformidade			
	apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,			
	estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação			
	acarretará desclassificação do licitante.			
	GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS NORMAIS E UMA			
	GAVETA PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 700X400X485			
	AXLXP: NA COR CINZA CRISTAL.			
	Tampo: confeccionado em MDP, espessura de 25mm,			
	revestida nas duas facescom Laminado melamínico, por			
	efeito de prensagem a quente que faz o laminadose			
	fundir a madeira aglomerada, formando com ela um			
	corpo único e inseparável(BP), oriundas de madeiras			
	certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fitaPS			
	de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de			
	processo "hot melt. Laterais e base: confeccionadas no			
	mesmo material do tampo com espessura de18mm e			
	acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao			
	revestimento. Fundo: confeccionadas no mesmo material			
	do tampo com espessura de 18mm eacabamento em fita			
	PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com			
	resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta:			
	confeccionadas no mesmo material do tampo com			
	espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm			
34.	na cor semelhante ao revestimento. Fechadura:	U	100	
	fechadura com acabamento cromado, com aplicação na			
	primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das			
	gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves			
	com capa plástica "escamoteável" com acabamento			
	preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro			
	com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de			
	19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na			
	frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em			
	chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mmde espessura,			
	com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de			
	400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço			
	dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon,			
	corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de			
	parafusos chipcabeça chata Phillps com acabamento			
	bicromatizado. Rodízios: duplos confeccionados em			
	polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de			
	fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio			
	de parafusos autoatarrachantes cabeça panela.			
	Montagem: tampo, laterais e base fixados por meio de			



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls

tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo aindacavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantescomacabamentobicromatizado. Trava: confeccionadas em perfil de alumínio extrudado. Puxadores: Confeccionados em zamak na cor alumínio. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultadoatenda as exigências previstas nas normas da ABNT. PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA. Apresentar juntamente com a proposta comercial. • Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; • Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante dos movéisatende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica; • A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR 11003, de Processo de Preparação e Pintura em superfícies, sendo que o documento deverá apresentar em seu escopo os seguintes testes: Determinação de aderência da tinta, Determinação do brilho da superfície, medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base, resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida e determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme de pintura como risco de filme de pintura; • Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990. contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); • Caso o licitante seja uma revenda autorizada,



Processo n° 9282 / 2020

Rubrica: _____ Fls. ____

				1	1
	apresentar declaração de autorização de comercialização				
	dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário,				
	específica para este processo licitatório, assinada por				
	responsável devidamente acreditado, com firma				
	reconhecida em cartório, garantindo também por no				
	mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais				
	defeitos de fabricação;				
	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de verificar				
	se o fabricante possui cadastro técnico federal de				
	atividades potencialmente poluidoras e utilizadores dos				
	recursos ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei				
	nº 6938/81 e se está em conformidade com a legislação				
	ambiental.				
	Licença de Operação (LO) para fabricação de móveis de				
	madeira, dentro da validade, emitida por órgão estadual				
	e/ou municipal competente, de acordo com o art. 8 da Lei				
	no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do				
	Meio Ambiente.				
	Catálogo técnico do produto, nos quais				
	necessariamente constarão imagens e desenhos com				
	cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua				
	linha de fabricação. Esta condição será de extrema				
	relevância para a avaliação do mesmo, assim como os				
	seguintes fatores: conformidade com as especificações,				
	características técnicas e certificados de conformidade				
	apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,				
	estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação				
	acarretará desclassificação do licitante.				
	ARMÁRIO DE AÇO CINZA CRISTAL COM 2 PORTAS E PÉS				
	FIXOS DE AÇO: Tratamento especial da superfície e pés				
	com sapatas plásticas protetoras. Possui 4 prateleiras em				
	aço chapa #22 com dois reforços (Tipo Ômega) por				
	prateleira, com capacidade para aproximadamente 80kg				
	por prateleira, sendo 3 com posições reguláveis, sistema				
35.	de fechamento: fechadura com 02 chaves, confeccionado	U	80		
	em chapa de aço com no mínimo: Corpo:#22 e Chapa				
	portas: #22, medindo aproximadamente 1,90m X 0,90m X				
	0,45m. Com pintura eletrostática em pó (epóxi) de alta				
	qualidade e durabilidade, tratamento antiferugem, cor				
	cinza.				
	Produto MONTADDO e EMBALADO individualmente em				
	plástico transparente				
	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM12 PORTAS, CINZA				
1	CRISTAL E PÉS FIXOS DE AÇO, com pitão para cadeado,				
	além de tratamento especial da superfície e pés com				
	sapatas plásticas protetoras.				
	Confeccionado em chapa de aço com no mínimo: corpo				
36.	#22 e Chapa portas: #22, Medindo aproximadamente:	U	30		
	1,96m x 0,93cm x 0,36m. Com pintura eletrostática em pó				
1	(epóxi) de alta qualidade e durabilidade, tratamento				
1	antiferugem, cor cinza.				
	Produto MONTADDO e EMBALADO individualmente em				
	plástico transparente.	<u></u>		<u></u>	
	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS CINZA				
	CRISTAL - Colunas laterais reforçada com chapa com				
	aproximadamente 20mm, com sapatas nos pés para				
37.	evitar riscos, prateleiras em aço #22,com dois reforços	U	75		
37.	(Tipo Ômega) por prateleira também com chapa #22,				
1	reforço em "X" na parte de trás, com capacidade para				
1	aproximadamente 80kg por prateleira, com pintura				
L	aproximadamente dong por prateiena, com pintura		l	l	



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls.

	eletrostática em pó (epóxi) de alta qualidade e			
	durabilidade, tratamento antiferugem, cor cinza, utiliza			
	parafusos e porcas, proporciona uma forma fácil de			
	armazenamento e exposição. Medidas aproximadas:			
	Altura: 2,00cm /profundidade: 60 cm /• largura: 92 cm.			
	Produto MONTADDO e EMBALADO individualmente em			
	plástico transparente.			
	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL EM AÇO			
	INOX – CAPACIDADE4 LITROS: Uso industrial, copo em			
38.	inox, com capacidade de 4 litros, potencia ½ HP, RPM	U	80	
	3.740, freqüência 50/60 Hz.			
	Alimentação: Bivolt			
	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX:			
	Capacidade para aproximadamente 20 litros, dois			
	recipientes de 10 litros cada,torneiras horizontais,			
	indicada para café e leite, acompanha vareta para			
39.	limpeza das torneiras e coador de pano, consumo:	U	1	
	2500w / 2,50kw/h, alimentação: 220v, termostato para		_	
	controle de temperatura de 20ºC a 120ºC, visor de nível			
	para reservatório de água. Dimensões (CxLxA) Produto:			
	41 x 36 x 84 (cm), peso líquido / bruto: 16,5 kg / 17,9 kg.			
	Dois anos de garantia.			
	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS E FORNO:			
	Acompanha Kit contendo: Mangueira, registro de pressão			
	(serve para baixa e alta pressão) 2 kg/h e 2 abraçadeiras.			
	(Compatível com todos os tipos de fogões).			
	Forno com tampa em aço inox com aproximadamente 88			
	litros alta pressão, com 2 queimadores fura dupla e 2			
	simples, trempes e queimadores em ferro fundido 30x30,			
	com controle individual de chamas, manipuladores de			
	controle das chamas em nylon injetado, com tubo			
	condutos de gás e registros embutidos, painel e bandeja			
	coletora em chapa galvanizada. Mesa em cantoneira sae			
	1020 1/8" x 1/2" em pintura a pó eletrostática, com base			
	fosfatizada; Grelha reforçada em ferro fundido 30x30	U		
	com 6 pontas, qualidade e durabilidade, tratamento			
	antiferugem, cor cinza, com regulagem de nível nos pés,			
40.	injetor de gás horizontal que evita entupimento. Forno		20	
	interno em chapa de aço galvanizada, isolamento térmico			
	em lã de rocha, puxador de forno distanciado em			
	PVC,controle da chama do forno no varão. Dois anos de			
	garantia. KIT: Mangueira para gás de aço Flexível nitrílica com			
	aproximadamente 2,5 metros e Regulador Registro com:			
	corpo, tampa e registro Zamac;			
	Diafragma e disco de vedação: borracha nitrílica			
	Componentes internos: aço e Zamac			
	Borboleta e pino: latão			
	Aplicação: uso comercial e doméstico			
	Atenção: Validade: 5 Anos após a data de Fabricação			
	informada no próprio produto			
	Certificado pelo INMETRO ABNT NBR 10148:2011.			
	MONTADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM			
	PAPELÃO E/OU PLÁSTICO BOLHA			
	FAFELAU L/OU FLASTICU BULTIA			<u> </u>

TOTAL GERAL R\$

LOCAL DE ENTREGA: Rua Herculano Gomes da Silva, nº. 201 - Cep: 28630220 - Km 03 - Córrego D'Antas - Nova Friburgo - RJ.



Processo nº	9282 / 2020
Rubrica:	Fls

O preço total ofertado é R\$ (_____).

O preço ofertado inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 066/2021 Sistema de Registro de Preços.

2 - DO FORNECIMENTO

A contratação do objeto dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital de licitação.

3 - <u>DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA</u>

O prazo de validade desta proposta comercial é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93.

4 – DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:	AGENCIA:	CONTA CORRENTE:	
	Rio de Janeiro,_	/	/2021.

Assinatura do licitante

Atenção:

Em relação às divergências entre as especificações dos itens, descritas no Sistema do Comprasnet e as descritas no edital licitatório, deverão prevalecer, obrigatoriamente, as especificações descritas no Edital Licitatório em seus anexos II e Anexo III.

A inserção dos itens no sistema Comprasnet Siasg seguirá os Anexos II e Anexo III (cotas Principal, Reservada e Exclusiva) deste Edital. Qualquer item que não respeite essa ordem será desclassificado.