P	1	0	V	A					
			B			R	G	C,	
P	R	Ě	Št.	E	1	Ŧ	U	R	A.

PROCESSO №: 9282/2020						
RUBRICA:	FOLHA:					

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2021

No dia 15 de outubro de 2021, no MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 28.606.630/0001-23, registram- se o(s) preço(s) da empresa FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, com se de na Alameda Rio do Sono nº 261, Tietê - CEP 35.501-180 - Divinópolis - MG, inscrita no Fazenda-CNPJ/MF sob o Pessoa Jurídica Ministério Cadastro Nacional da do da nº13.457.500/0001-07, neste ato representada por Guilherme Fernandes Eleutério, portador do documento de identidade n.º17.093.142, órgão expedidor SSP-MG, CPF nº 124.149.116-03, para Aquisição de MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E O NÚCLEO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do edital de licitação, decorrente da realização do Pregão Eletrônico nº 066/2021. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº 9282/2020, assim como os termos da Proposta Comercial -Anexo III, e demais Anexos do edital de licitação, integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARGA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		TA PRINC	TPAL			
02	MESA RETA PARA PROFESSOR, MEDINDO 1400X600X740 LXPXA COM 2 GAVETAS COM CHAVE: NA COR CINZA CRISTAL. Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento na cor, semelhante ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal madeira: Com altura de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com filmetexturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), com acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm. Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm	Achei Móveis ST 0153	U	113	700,00	79.160,00

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:070546706 63

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:01:53 -03:00'

1/6



PROCESSO № 9282/2020						
RUBRICA:	FOLHA:					

horizontal com distância entre si de 50mm,		,		
formando assim dutos para passagem de				
fiação. Suporte superior em chapa conformada				
de 2mm. Base confeccionada com chapa de				
aço carbono com espessura de 1.5mm				
repuxada. Calha de fechamento externo	•			
sacável confeccionada em chapa metálica				
0,9mm dobrada. Sistema de união entre as				
peças através de solda MIG MAG. Niveladores				
com dimensão de 27mm e altura de 15mm,				
injetadas em polietileno de alta densidade,				
com parafuso zincado branco de 5/16" x 1"				
sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se				
parafusos M6x12 e parafusos minifix com				
tambor de giro de 15mm com parafuso de				
montagem rápida M6x20 para união das				
estruturas ao painel frontal. Todas as				
estruturas em aço recebem tratamento anti-				
ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04				
banhos químicos e que a própria indústria				
possua o equipamento para tal processo e				
recebem pintura eletrostática a pó com resina				
a base de epóxi e poliéster formando uma				
camada mínima 30/40 micra de espessura,				
atendendo-se os critérios de preparação,				
tratamento e tempo de cura recomendados				
pelo fabricante da tinta empregada, de forma				
que o resultadoatenda as exigências previstas				
nas normas da ABNT. A mesa deverá possuir				
uma calha, na parte inferior do tampo, para				
guia de fios, contendo 4 compartimentos para				
energia e 4 para lógica. Produzida em chapa de				
aço em formato "U", fixado ao painel				
frontal.Gaveteiro suspenso com 2 gavetas				
medindo 240x400x423 AxLxPLaterais:				
confeccionado em MDP, espessura de 18mm,				
revestida nas duas faces com Laminado				
melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira				
aglomerada, formando com ela um corpo				
único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de				
reflorestamento com selo FSC, com fita PS de				
1mm em todo contorno, colados ao tampo				
através de processo "hot melt", com				
resistência a impactos e termicamente estável.				
Montante: confeccionadas no mesmo material				
do tampo com espessura de 15mm				
e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor				
semelhante ao revestimento com resistência a				
impactos e termicamente estável, (montante				
na cor cinza). Frente de gaveta:				
confeccionadas no mesmo material das				
laterais com espessura de 18mm e				
acabamento em fita PS de 2,0mm na cor				
semelhante ao revestimento com resistência a				
impactos e termicamente estável. Fechadura:				
fechadura com acabamento cromado, com				
aplicação na primeira gaveta, possibilitando o				
travamento lateral das gavetas				
simultaneamente. Contém				
02 peças de chaves com capa plástica				
"escamoteável" com acabamento preto, dupla				
face e extração, rotação de 180°, cilindro com				

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:070546706 63

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:02:13 -03'00'



P	4	0	V	7	4				
		2	B	H			G	1)
P	R	Ė	F	E	i	т	U	R	A

PROCESSO	Nº:	9282/2020
----------	-----	-----------

RUBRICA:	FOLHA:	

corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeca chata Philips com acabamento bicromatizado. Laterais e montantes fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos acabamento autoatarrachantes com bicromatizado. Trava: confeccionadas em perfil de alumínio extrudado. Puxadores: Confeccionados em zamak na cor alumínio. Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA.

Apresentar juntamente com a proposta comercial.

· Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no certificado deverão ser suficientes para a correta identificação do produto ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro: · Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou acreditado, devidamente Ergonomista) atestando que o fabricante dos movéisatende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

· A empresa fabricante dos produtos deverá apresentar certificado emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa certificadora, conforme NBR

digital por JOAQUIM

JOAQUIM

DIMAS DE

NETO:0705467

Assinado de forma

DIMAS DE SOUZ

SOUZA



PROCESSO №: 9282/2020						
RLIBRICA:	FOI HΔ·					

					·	
	11003, de Processo de Preparação e Pintura					
	em superfícies , sendo que o documento					
	deverá apresentar em seu escopo os seguintes					
	testes: Determinação de aderência da tinta,	!				
	Determinação do brilho da superfície, medição					
	não destrutiva da espessura de camada seca					
	de revestimentos aplicados em base,					
	resistência de revestimentos orgânicos para os					
	efeitos de deformação rápida e determinação					
	de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em					
	corte do filme de pintura como risco de filme					
	•					
	de pintura; • Apresentar Declaração de Garantia, com					
	firma reconhecida em cartório, emitida pelo					
	fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável					
	devidamente acreditado, de no mínimo 05					
	·					
	(cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de					
	Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, contra eventuais defeitos de fabricação (Caso					
	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de 					
	comercialização dos produtos emitida pelo					
	fabricante do mobiliário, específica para este					
	processo licitatório, assinada por responsável					
	devidamente acreditado, com firma					
	reconhecida em cartório, garantindo também					
	por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário					
	contra eventuais defeitos de fabricação;					
	• Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim					
	de verificar se o fabricante possui cadastro					
	técnico federal de atividades potencialmente					
	poluidoras e utilizadores dos recursos					
	ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da					
	lei nº 6938/81 e se está em conformidade com					
	 a legislação ambiental. Licença de Operação (LO) para fabricação de 					
	móveis de madeira, dentro da validade,					
	emitida por órgão estadual e/ou municipal					
	competente, de acordo com o art. 8 da Lei no	İ				
	6.938/1981, que dispõe sobre a Política					
	Nacional do Meio Ambiente.					
	Catálogo técnico do produto, nos quais					
	necessariamente constarão imagens e					
	desenhos com cotas, comprovando que o item					
	ofertado faz parte de sua linha de fabricação.					
	Esta condição será de extrema relevância para					
	a avaliação do mesmo, assim como os					
	seguintes fatores: conformidade com as					
	especificações, características técnicas e					
	certificados de conformidade apresentados,					
	qualidade, durabilidade, acabamento, estética,	<u> </u>				
	ergonomia e funcionalidade. A não					
	apresentação acarretará desclassificação do					
	licitante.		<u> </u>			
тоты	L DESTA COTA : R\$ 79.100,00					4.1.2
*****************************				أفر الأرابي والمراجع المراجعة المراجعين	in with the angle of the angle of the first	40 a.a. a.a.

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:070546 70663

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO.07054670663 Dados: 2021.10.19 15:02:44-03'00'

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. PREÇO PREÇO



PROCESSO Nº: 9282/2020							
RUBRICA:	FOLHA:						

					UNIT.	TOTAL				
	COTA RESERVADA									
	TAKES BETA BABA BROFFESOR MEDINDO					3, 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	MESA RETA PARA PROFESSOR, MEDINDO 1400X600X740 LXPXA COM 2 GAVETAS COM									
	CHAVE: NA COR CINZA CRISTAL.									
	Tampo confeccionado em MDP, espessura de									
	25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente									
	que faz o laminado se fundir a madeira									
	aglomerada, formando com ela um corpo									
	único e inseparável (BP), oriundas de madeiras									
	certificadas de reflorestamento com selo FSC,									
	tampo recebe fita de 2mm em todo contorno,									
	acabamento na cor, semelhante ao revestimento do tampo. Fixação à estrutura									
	por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas									
	ao tampo e parafusos M6x12. Painel frontal									
	madeira: Com altura de 350mm confeccionado									
	em BP com substrato MDP com espessura de									
	18mm, revestida nas duas faces com filmetexturizado, por efeito de prensagem a									
	quente faz o filme se fundir a madeira									
	aglomerada, formando com ela um corpo									
	único e inseparável (BP), com acabamento									
	superior e inferior com fita ABS de 1mm.									
	Colunas metálicas compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal									
	com distância entre si de 50mm, formando									
	assim dutos para passagem de fiação. Suporte	Achei								
12	superior em chapa conformada de 2mm. Base	Móveis	T)	37	700,00	25.900,00				
12	confeccionada com chapa de aço carbono com		"	37	700,00	23.500,00				
	espessura de 1.5mm repuxada. Calha de	ST 0153	:							
	fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de									
	união entre as peças através de solda MIG									
	MAG. Niveladores com dimensão de 27mm e									
	altura de 15mm, injetadas em polietileno de									
	alta densidade, com parafuso zincado branco									
	de 5/16" x 1" sextavado. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos									
	minifix com tambor de giro de 15mm com									
	parafuso de montagem rápida M6x20 para									
	união das estruturas ao painel frontal. Todas as									
	estruturas em aço recebem tratamento anti-									
	ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria									
	possua o equipamento para tal processo e									
	recebem pintura eletrostática a pó com resina									
	a base de epóxi e poliéster formando uma									
	camada mínima 30/40 micra de espessura,									
	atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados									
	pelo fabricante da tinta empregada, de forma									
	que o resultadoatenda as exigências previstas				}					
	nas normas da ABNT. A mesa deverá possuir									
	uma calha, na parte inferior do tampo, para									
	guia de fios, contendo 4 compartimentos para energia e 4 para lógica. Produzida em chapa de		ļ ·							
	aço em formato "U", fixado ao painel									

DIMAS DE SOUZA NETO:07054670 663 Assinado de forma

JOAQUIM

Assinado de formadigital por JOAQÚIM DIMÁS DE SOUZA NÉTO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:03:00 -03'00'



PROCESSO	Nº:	9282/2020

RUBRICA:____FOLHA: ____

	frontal.Gaveteiro suspenso com 2 gavetas				
ı	medindo 240x400x423 AxLxPLaterais:				
ı	confeccionado em MDP, espessura de 18mm,				
ı	revestida nas duas faces com Laminado				
ı	melamínico, por efeito de prensagem a quente				:
ı	que faz o laminado se fundir a madeira]
ı	aglomerada, formando com ela um corpo				
ı	único e inseparável				
ı	(BP), oriundas de madeiras certificadas de				
ı	reflorestamento com selo FSC, com fita PS de				
ı	1mm em todo contorno, colados ao tampo		i		
ı	através de processo "hot melt", com				
ı	resistência a impactos e termicamente estável.	Ì			
ı	•	ļ			
ı	Montante: confeccionadas no mesmo material				
ı	do tampo com espessura de 15mm				
ı	e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor	}			
ı	semelhante ao revestimento com resistência a				
ı	impactos e termicamente estável, (montante				
ı	na cor cinza). Frente de gaveta: confeccionadas				
ı	no mesmo material das laterais com espessura	ļ			
ı	de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm				
	na cor semelhante ao revestimento com		1		
ı	resistência a impactos e termicamente estável.				
ı	Fechadura: fechadura com acabamento				
ı	cromado, com aplicação na primeira gaveta,				
ı	possibilitando o travamento lateral das gavetas	}			
ı	simultaneamente. Contém				
ļ	02 peças de chaves com capa plástica		1		
	"escamoteável" com acabamento preto, dupla				
	face e extração, rotação de 180°, cilindro com				
	corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro				
	de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é				
1	feito na frente do gaveteiro. Gavetas: gavetas		ĺ		
	confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a				
	1008 com 0,6mm de espessura, com pintura				
	epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de				
	400mm de comprimento, fabricadas em chapa				
	de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas				
١	em nylon, corrediças fixadas as laterais do				
١	gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça				
١	chata Phillps com acabamento bicromatizado.				
١	Laterais e montantes fixados por meio de				
	tambor de giro de 15mm em aço zamak com				
١	parafuso de montagem rápida M6x20mm,				
	possuindo aínda cavilhas de madeira de				
ļ	Ø8x30mm, e demais parafusos				
	autoatarrachantes com acabamento				
	bicromatizado. Trava: confeccionadas em perfil				
	de alumínio extrudado. Puxadores:				
	Confeccionados em zamak na cor alumínio.			j	
	Acabamento: as gavetas em aço recebem				
	tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato				
	de zinco com 04 banhos químicos e que a		į		
}	própria indústria possua o equipamento para				
1	tal processo e recebem pintura eletrostática a				
	pó com resina a base de epóxí e poliéster				
	formando uma camada mínima 30/40 micra de				
	espessura, atendendo-se os critérios de				
	•				
	preparação, tratamento e tempo de cura				
	recomendados pelo fabricante da tinta				
	empregada, de forma que o resultado atenda				
	as exigências previstas nas normas da ABNT.				
	PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E				
ı	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO	!			

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670 663

Assinado de forma digital por RAQUIM DIMAS DE SIRUZA NETTHE7054670663

Of

ħ		0	V	1	Ą				
F	F	l	B	L	J	R	C	C	
P	R	E	۴	E	ţ	T	U	R	A

PROCESSO Nº: 9	282/2020
DURRICA	EOI HA:

	BOLHA.						
	Apresentar juntamente com a proposta					:	
	comercial.					1	
	Certificado de conformidade com a Norma						
	ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria						
						1	
	ABNT (Associação Brasileira de Normas						
	Técnicas) ou outra empresa certificadora						
	também acreditada pelo Inmetro. As						
	informações constantes no certificado deverão	ļ					
	ser suficientes para a correta identificação do						
	produto ou vir acompanhado do seu respectivo						
	laudo de avaliação emitido por laboratório						
	acreditado pelo Inmetro;						
	• Laudo de profissional (engenheiro de				[
	segurança do trabalho, médico do trabalho ou						
	Ergonomista) devidamente acreditado,						
	atestando que o fabricante dos movéisatende						
	aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-	İ					
	17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho,			ļ			
	sendo que no caso de engenheiro deverá vir				İ		
	acompanhados dos documentos						
	comprobatórios e ART do profissional			[
	assinante junto com o comprovante de						
	pagamento de quitação do título CREA, para os						
ĺ	casos de Ergonomista, deverá apresentar						
	documento de comprovação técnica;						
l	A empresa fabricante dos produtos deverá						
l	apresentar certificado emitido pela ABNT			İ			
l	(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou						
l	outra empresa certificadora, conforme NBR						
l	11003, de Processo de Preparação e Pintura						
l		}					
l	em superfícies , sendo que o documento	İ					
l	deverá apresentar em seu escopo os seguintes						
l	testes: Determinação de aderência da tinta,						
l	Determinação do brilho da superfície, medição						
Į	não destrutiva da espessura de camada seca				1		
ļ	de revestimentos aplicados em base,			:			
ŀ	resistência de revestimentos orgânicos para os						
i	efeitos de deformação rápida e determinação						
l	de dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em						
l	corte do filme de pintura como risco de filme						
l	de pintura;						
l	 Apresentar Declaração de Garantia, com 						
l	firma reconhecida em cartório, emitida pelo						
l	fabricante do mobiliário, específica para este					ļ	
İ	processo licitatório, assinada por responsável						
l	devidamente acreditado, de no mínimo 05		-				
	(cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de						
l	Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990,						
	contra eventuais defeitos de fabricação (Caso						
Ì	licitante seja também o fabricante);						
l	• Caso o licitante seja uma revenda autorizada,						
١	apresentar declaração de autorização de			İ			
١	comercialização dos produtos emitida pelo	ļ					
١	fabricante do mobiliário, específica para este						
١	processo licitatório, assinada por responsável						
١	devidamente acreditado, com firma						
١	reconhecida em cartório, garantindo também						
١	por no mínimo 05 (cinco) anos o mobiliário		-				
	contra eventuais defeitos de fabricação;						
	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim						
	de verificar se o fabricante possui cadastro						
ļ	técnico federal de atividades potencialmente						
ı	connect reactor ac anytholics potentiallifelife i						

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670 663 Assinado de forma digital por "OAQUIM". DIMAS DE SOUZA NETO:07054870663 Dados: 2021.10.19 15:03:30-03'00'

poluidoras e utilizadores dos recursos

ħ	4	0	V	7	Ď,				
	F	21	B	L	J	R	G	C	
P	R	E	F	£	1	r	U	R	A

PROCESSO Nº:	9282/2020
RUBRICA:	FOLHA:

ambientais – CTF de acordo com o art. 17 da lei					
nº 6938/81 e se está em conformidade com a					
legislação ambiental.				·	
Licença de Operação (LO) para fabricação de	l i				
móveis de madeira, dentro da validade,					
emitida por órgão estadual e/ou municipal		-			
competente, de acordo com o art. 8 da Lei no		į			
6.938/1981, que dispõe sobre a Política					
Nacional do Meio Ambiente.					
Catálogo técnico do produto, nos quais					
necessariamente constarão imagens e		İ			
desenhos com cotas, comprovando que o item					
ofertado faz parte de sua linha de fabricação.					
Esta condição será de extrema relevância para					
a avaliação do mesmo, assim como os					
seguintes fatores: conformidade com as					
especificações, características técnicas e					
certificados de conformidade apresentados,					
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,					
ergonomia e funcionalidade. A não					
apresentação acarretará desclassificação do					
licitante.					
TOTAL DESTA COTA: RS 25.900,00			iandi i 1757, A. B. ir Millio A. Di i 1757, A. B. ir Millio		
(Vinte e cinco mil e novecentos reaisx.x.x.x.x.x.x	****	x.x.x.x x	****	x x x x x x x)	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
34		MARCA EXCLUSIVA Achei Móveis ST 0081		QUANT:		
	revestimento. Fundo: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm eacabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente. Frente de gaveta: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento. Fechadura: fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica "escamoteável" com acabamento preto, dupla face e extração, rotação	51 0081				

JOAQUÍM DIMAS DE SOUZA NETO-070546706 63 de forma digital por JOAQUÍM DIMÁS DE SOUZA NETO-07054670663 Dados: 2021-10.19 15:03:52-03:00

0/

N	I	0	V		Ą	L			
		81	B		J	R	G	1	
P	R	E	F	Ē	1	Т	U	R	Α

PROCESSO) №: 9282/2020
RUBRICA:	FOLHA:

	r			•	1
de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de					
comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas)				Ì	
abas para fixação, que é feito na frente do		1			
1 ' ' '					
gaveteiro. Gavetas: gavetas confeccionadas em					
chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mmde					
espessura, com pintura epóxi a pó na cor CRISTAL,			}		
corrediças de 400mm de comprimento,					
1					
fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das					
gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as					
laterais do gaveteiro por meio de parafusos					
chipcabeça chata Phillps com acabamento		İ			
1 1					
bicromatizado. Rodízios: duplos confeccionados					
em polipropileno na cor preta, com eixo giratório					
e base de fixação em chapa estampada, fixados					
ao móvel por meio de parafusos					
	i				
autoatarrachantes cabeça panela. Montagem:		-			
tampo, laterais e base fixados por meio de					
tambor de giro de 15mm em aço zamak com					
parafuso de montagem rápida M6x20mm,					
possuindo aindacavilhas de madeira de					
1'.					
Ø8x30mm, e demais parafusos					
autoatarrachantes coma cabamento bicromatizado.	}				
Trava: confeccionadas em perfil de alumínio					
extrudado, Puxadores: Confeccionados em zamak	:				
i .					
na cor alumínio. Acabamento: as gavetas em aço					
recebem tratamento anti-ferruginoso a base de l					
fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a					
própria indústria possua o equipamento para tal					
processo e recebem pintura eletrostática a pó					
,				ļ	
com resina a base de epóxi e poliéster formando					
uma camada mínima 30/40 micra de espessura,					
atendendo-se os critérios de preparação,					
tratamento e tempo de cura recomendados pelo	,	ļ			
fabricante da tinta empregada, de forma que o					
resultadoatenda as exigências previstas nas					
normas da ABNT.					
PRODUTO DEVE ESTAR MONTADO E EMBALADO					
INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO BOLHA.					
Apresentar juntamente com a proposta					
comercial.					
l ·					
Certificado de conformidade com a Norma					
ABNT NBR 13961:2008, emitido pela própria					
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)					
ou outra empresa certificadora também					
acreditada pelo Inmetro. As informações					
, , ,					
constantes no certificado deverão ser suficientes					
para a correta identificação do produto ou vir					
acompanhado do seu respectivo laudo de					
avaliação emitido por laboratório acreditado pelo					
, ,					
Inmetro;					
Laudo de profissional (engenheiro de segurança					
do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista)					
devidamente acreditado, atestando que o					
fabricante dos movéisatende aos requisitos da					i
,					
Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do					
Ministério do Trabalho, sendo que no caso de					
engenheiro deverá vir acompanhados dos					
documentos comprobatórios e ART do					
profissional assinante junto com o comprovante					
de pagamento de quitação do título CREA, para os					
· ·					
casos de Ergonomista, deverá apresentar					
documento de comprovação técnica;					
 A empresa fabricante dos produtos deverá 					
apresentar certificado emitido pela ABNT					

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:0705467 0663

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:04:07 -03'00'



PROCESSO Nº: 9282/2020	

RUBRICA:_____FOLHA: __

	(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou	ì			
	outra empresa certificadora, conforme NBR				
	11003, de Processo de Preparação e Pintura em				
	superfícies , sendo que o documento deverá				
	apresentar em seu escopo os seguintes testes:				
	ļ ·				•
	Determinação de aderência da tinta,	Ì			
	Determinação do brilho da superfície, medição				
	não destrutiva da espessura de camada seca de				
	revestimentos aplicados em base, resistência de	i			
	revestimentos orgânicos para os efeitos de				
	deformação rápida e determinação de dureza ao				
	lápis em tinta aplicada, tanto em corte do filme				
	de pintura como risco de filme de pintura;				
	Apresentar Declaração de Garantia, com firma				
	reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante				
	do mobiliário, específica para este processo				
	licitatório, assinada por responsável devidamente				
	acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos,				
	conforme o Art. 26 do Código de Defesa do				
	Consumidor, Lei 8078 de 1990. contra eventuais	1			
	defeitos de fabricação (Caso licitante seja				
	também o fabricante);				
	Caso o licitante seja uma revenda autorizada,				
	apresentar declaração de autorização de				
	comercialização dos produtos emitida pelo	Ł			
	fabricante do mobiliário, específica para este				
	processo licitatório, assinada por responsável				
	devidamente acreditado, com firma reconhecida				
	em cartório, garantindo também por no mínimo	1			
	05 (cinco) anos o mobiliário contra eventuais				
	defeitos de fabricação;				
İ	Certificado de Regularidade do IBAMA, a fim de				
	verificar se o fabricante possui cadastro técnico	1			
	federal de atividades potencialmente poluidoras	1			
	e utilizadores dos recursos ambientais — CTF de	į.			
	acordo com o art. 17 da lei nº 6938/81 e se está	i i			
	em conformidade com a legislação ambiental.				
	Licença de Operação (LO) para fabricação de				
	móveis de madeira, dentro da validade, emitida				
	por órgão estadual e/ou municipal competente,				
	de acordo com o art. 8 da Lei no 6.938/1981, que				
	dispõe sobre a Política Nacional do Meio				
	Ambiente.				
	Catálogo técnico do produto, nos quais				
	necessariamente constarão imagens e desenhos				
	com cotas, comprovando que o item ofertado faz				
	parte de sua linha de fabricação. Esta condição				
	será de extrema relevância para a avaliação do				
	mesmo, assim como os seguintes fatores:				
	conformidade com as especificações,				
J	características técnicas e certificados de				
	conformidade apresentados, qualidade,				
	durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e				
	funcionalidade. A não apresentação acarretará				
	desclassificação do licitante.		=		

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:070546706 63

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dádns: 2021.10.19 15:04:23 -03'00'

1-DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

TOTAL DESTA COTA: R\$ 68.000,00



PROCESSO Nº: 9282/2020			
RUBRICA:	_FOLHA:		

2.1 -O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta Ata, não podendo ser prorrogada.

3 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

3.1 - O fornecimento dos produtos dar-se-á na forma estabelecida no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital de licitação.

4 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DEPRECOS

- 4.1 O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.
- 4.2 -O cancelamento do seu registro poderá ser:
- 4.2.1 a pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
- 4.2.2 por iniciativa do MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO:
- 4.2.2.1 quando o fornecedor registrado:
- a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados nomercado;
- b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- c) descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços;
- d) não retirar a nota de empenho, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, sem justificativa aceitável;
- 4.2.2.2 pela superveniência de razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
- 4.3 -Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.

5 - CADASTRO DERESERVA

511 Não houve participantes do procedimento licitatório interessados no Cadastro de Reserva.

OU

- 5.2 Conforme registrado no Anexo A dessa Ata de Registro de Preços, também fica formalizado o Cadastro de Reserva de Reserva do(s)fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, com preços iguais ao do licitante vencedor, havendo cancelamento de registro e seguindo a ordem de classificação final no certame, por item/grupo do objeto (se for o caso) pelo período remanescente da vigência originalmente prevista para o registro de preços.
- 5.3 A formação de Cadastro de Reserva vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670 663

Assinado de forma digital por JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:04:37-93'90'



PROCESSO №: 9282/2020			
RUBRICA:	FOLHA:		

cancelamento do registro do titular, observada a ordem de classificação.

- 5.4 A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no Cadastro de Reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital de licitação.
- 5.5 Havendo alteração da titularidade do registro com base no Cadastro de Reserva, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia.

6 DAS PENALIDADES

6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7 - CONDIÇOESGERAIS

- 7.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do edital delicitação.
- 7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 7.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validdade do pactuado, a presente foi lavrada e depois de lida e achada conforme, foi assinada pelas

partes.

Municiípio de Nova Friburgo – RJ Caroline Moura Klein Secretária Municipal de Educação Matricula nº 990.953

JOAQUIM DIMAS DE


SOUZA NETO:07054670663

Assinado de forma digital po JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO:07054670663 Dados: 2021.10.19 15:05:02 -03'00'



PROCESSO Nº: 9282/2020			
RUBRICA:	FOLHA:		

17.093.142-SSP-MG / CPF nº 124.149.116-03



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

- 1. CRISTIANA CAMARGOS FARIA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 028.059.226-46, documento de identidade 8853304, SSP, MG, com domicifio e residência a RUA MARANHAO, número 1560, APT: 403;, bairro/distrito JARDIM NOVA AMERICA, // município DIVINOPOLIS MINAS GERAIS, CEP 35.500-029 e
- 2. JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, APOSENTADO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 070.546.706-63, documento de identidade M-684.386, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA PARA, número 425, APT: 103;, bairro/distrito VILA BELO HORIZONTE, município DIVINOPOLIS MINAS GERAIS, CEP 35.502-032.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adofará o nome empresarial de FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP e terá sede e domicílio na ALAMEDA RIO DO SONO, número 261, , bairro/distrito TIETE, município DIVINOPOLIS - MG, CEP 35.501-180.

Cláusula Segunda - O objeto social será INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E MOVEIS ESCOLARES, INCLUSIVE MOVEIS TUBULARES...

Cláusula Terceira - A sociedade iniciará suas atividades em 11/04/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quarta - O capital social será R\$ 35.000,00 (TRINTA e CINCO MIL reais) dividido em 35.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	№ DE QUOTAS	VALOR R\$	-
CRISTIANA CAMARGOS FARIA RODRIGUES	34,650	34.650,00	1
JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO	350	350,00	1
TOTAL	35.000	35.000,00	1.

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio CRISTIANA CAMARGOS FARIA RODRIGUES, com os poderes e atribulções de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceíros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas a designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.


MÓDULO INTEGRADOR: J112224976837

MG67044879

1/2

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS. ** coño in recustro cue, nas ressous remistra de la companya del companya de la companya dela companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del compa

of



Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de DIVINOPOLIS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Instrumento em 3 vias de igual teor e forma.

Divinópolis;MG, 28 de Março de 2011.

CRISTIANA CAMARGOS FARIA RODRIGUES

Sócio/Administrador

JOAQUIM DIMAS DE SOUZA NETO

Sácio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERÁIS
CENTERIO O RECISTRO SOR O NRO: 3120912084-9
EM DA/04/2011
ARIA RODRIGUES BOUSTRIA DE MOVEIS LTOA - EPPY

PROTOCOLO 11/205.934-1

La Company

MODULO INTEGRADOR: J112224976837

MG67044879

2 / 2



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS FOTEC EL ELEGISTO CINA DOS PESSOAS HATIRANS
ENTRE CARGO CARA DOS PESSOAS HATIRANS

DIRECTOR CONTROL CARGO CA


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/09/2019 10:06:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 801890

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 17/09/2020 10:05:55 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 77752108171630480877-1 a 77752108171630480877-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

) referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba9428211b669dd75b2a7b13acdc287912cc99fa1697ea77cba1f82fae8060cd1412decf7f56202004e18650fb2d b58972ebda88cfa940b10dcaffd505578b7b1



