



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Armário vitrine com 2 portas



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Armação em metalon 20x20x1,2mm.
- Teto e fundo em chapa de aço 0,75mm.
- Laterais, portas e quatro prateleiras em vidro de 4mm.
- Fechadura tipo Yalo.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Acabamento em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

#### Opcionais:

- Gaveta na parte inferior
- Variação das dimensões
- Variação no numero de prateleiras
- Totalmente inox
- Lateral em chapa
- Prateleira interna em chapa

#### Dimensões:

-1,65 x 0,65 x 0,40m.



**BALANÇA P 30** - Capacidade máxima 30 kg, divisões de 10 g; -Displays Operador (Frontal): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; -Displays Paciente (Traseiro): LED 6 dígitos de 20 mm de altura e 7 mm de largura; -Painel à prova de respingos, 2 teclas (ZERO e TARA); -Concha anatômica com medidas 540x280 mm, Material anti-germes -Pés reguláveis; -Cobertura em plástico; -Fonte externa: 110 a 240 VAC c/ chaveamento automático; -OUTPUT: DC 6V  $\pm$  500mA; -Função TARA máxima na forma T= -19 kg; -Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; -Garantia: 12 (doze) meses -Assistência Técnica em todo território nacional; -Peso bruto: 3,470kg - Peso Líquido: 2,959kg -Altura (cm): 26 -Largura (cm): 43 -Comprimento (cm): 55 -Volume (m<sup>3</sup>): 0,0615



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Biombo triplo



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 19,05x1,2mm.
- Bandeiras com movimento de 180° por meios de dobradiças.
- Tecido de algodão cru cor bege, facilmente removível para lavagem.
- Pés provido de um rodízio giratório de 50mm.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

#### Opcionais:

- Totalmente aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Com 6 rodízios giratório de 50mm
- Face giratória em 360°

#### Dimensões Aproximadas:

-1,75 x 1,80m



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Braçadeira para injeção



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 22,22x1,2mm.
- Pés em formato H.
- Pés com ponteira plásticas.
- Concha superior em aço inox.
- Altura regular através de manipulô.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

#### Opcionais:

- Totalmente aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Pé com rodízio 50mm
- Concha estofada
- Variação no numero de pés

#### Dimensões:

- Altura mínima: 0,60m.
- Altura máxima: 0,90m.





## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Carro curativo totalmente inox



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço inox de 19,05x1,2mm.
- Tampo e prateleira confeccionado em chapa de aço inox de 0,80mm e gradil em toda volta.
- Puxador confeccionado em tubo de aço inox de 19,05x1,2mm.
- Rodízio de 50mm.
- Acessórios fornecidos: bacia de aço inoxidável de 32cm de diâmetro e balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros.

#### Opcionais:

- Totalmente esmaltado
- Suporte para balde e bacia removível
- Sem balde e bacia
- Rodízio com variação de tamanho
- Variação das dimensões
- Variação na estrutura

#### Dimensões:

- 0,75 x 0,45 x 0,80m (C x L x A).
- Peso: 15 kg.



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Carro para transporte de roupa suja totalmente inox



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Totalmente construído em chapa de aço inoxidável 1,0mm.
- Com dreno para escoamento de líquidos.
- Pára-choque revestido em borracha em toda volta.
- Puxador confeccionado em tubo de aço inox de 25,40x1,2mm.
- Rodízio de 4" com freios em diagonal.
- Possui tampa.

#### Opcionais:

- Totalmente esmaltado
- Tampa lateral
- Rodízio com variação de tamanho
- Variação das dimensões

#### Dimensões:

- Externas: 1,02 x 0,65 x 0,85m.
- Internas: 0,90 x 0,60m.



## **Doppler Fetal de Mesa Digital FD-300D MD®**

- Transdutor de alta sensibilidade
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático
- Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal
- Porta USB para transmissão de dados
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Mesa para exame clínico



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço redondo de aço carbono de 1.1/4"x1,2mm.
- Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revertido em courvin de primeira qualidade com cabeceira regulável através de cremalheiras.
- Própria para exame, repouso e massagem.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.
- Capacidade de 150 Kg

#### Dimensões:

- Comprimento: 1,85m.
- Largura: 0,55m.
- Altura: 0,80m.

#### Opcionais:

- Leito fixo
- Suporte para lençol descartável
- Gabinete em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou **chapa de aço inox**, com 3 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.
- Estrutura totalmente em aço inoxidável
- Rodízio
- Variação das dimensões





Eletrocardiógrafo 12 Canais  
Interpretativo

## CardioCare 2000

- \* Impressão em formato A4 permite fácil visualização
- \* Função cópia permite várias impressões de um único paciente
- \* Baixo custo de impressão - Função grade permite o uso de papel fax
- \* Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor)
- \* Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos
- Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais
- Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota
- Atualização gratuita do software via internet



**Bionet**



## ESPECIFICAÇÕES CARDIOCARE 2000

<b>ECG</b>	Aquisição simultânea de 12 derivações
<b>Dimensões</b>	296X30X92mm, peso aproximadamente 2,98kg com a bateria
<b>Canal de gravação</b>	Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1, 3, 6 e 12 canais
<b>Sensibilidade</b>	5, 10, 20, automática (I~aVF: 10, v1~V6: 5)
<b>Velocidade de impressão</b>	12,5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
<b>Filtros</b>	AC (50/60Hz, -20dB ou melhor) Muscular (25~35Hz, -3dB ou melhor) Filtro da linha de base (0.1Hz, -3dB ou melhor) Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz)
<b>Tela</b>	Tela LCD de 2X16 caracteres
<b>Tela de LCD</b>	Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, forma de impressão derivações
<b>Indicador LED</b>	Qualidade de sinal, alimentação elétrica e bateria
<b>Teclado</b>	Membrana sensível ao toque, alfa-numérico e símbolos
<b>Dados do paciente</b>	Identificação, nome, idade, sexo, altura e peso
<b>Medidas básicas</b>	Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T
<b>Impressão</b>	Cabeça de impressão térmica de alta resolução, papel térmico Tamanho do papel: A4: 210mm ou 8,5" Comprimento: 300mm ou 11" Largura: 240mm Resolução: 8pontos/mm Horizontal: 16pontos/mm
<b>Controle de sinal</b>	Deteção de eletrodo solto
<b>Características técnicas</b>	Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável Tensão de alimentação: 100 - 240V, frequência 50/60Hz Corrente de entrada: 1.0 - 0.5A Potência de entrada: máximo 60W
<b>Autonomia da bateria</b>	Aproximadamente 100 impressões de exames no modo automático
<b>Comunicação</b>	Conexão com PC através da interface RS-232 e LAN RJ-45
<b>Conformidades</b>	Classe I e energizado internamente, tipo BF à prova de desfibrilação NBR IEC 60601-1 : 1984 e emenda de 1997 NBR IEC 60601-1-2 : 2006 e emenda de 2006 NBR IEC 60601-2-25 : 2001 ANVISA, INMETRO, CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC
<b>Condições ambientais</b>	Umidade relativa: 30 ~ 85% Temperatura de operação: 10° ~ 40°C Pressão atmosférica: 70 ~ 106Kpa
<b>Acessórios padrão</b>	Cabo paciente 10 vias, 4 eletrodos de membro tipo clip, 6 eletrodos precordiais, gel para eletrodos, cabo de alimentação padrão ABNT, papel térmico para impressão e manual de operação
<b>Software interno</b>	Software de análise e interpretação automática de ECG
<b>Acessórios opcionais</b>	Carro de transporte, modem, EKGViewer Software, bateria de lítio > 2 horas

\*As especificações deste catálogo podem ser alteradas sem prévio aviso.

Main office : Bionet Co.,Ltd.  
Tel : +82-2-6300-0418 (Int'l)  
e-mail : sales@bionet.com (Int'l)  
www.bionet.com

North America : Bionet America, Inc.  
Tel : +1-714-734-1760  
e-mail : sales@bionetus.com  
www.bionetus.com

Europe : MGD Endoskopische Ger-te GmbH Berlin  
Tel : +49-30-6392-7010  
e-mail : info@mgd-berlin.de  
www.mgd-berlin.de

Brasil: Macrocul I Ltda.  
Tel : +55-41-2102-8344  
e-mail : macrocul@macrocul.com  
www.macrocul.net



Distribuidor autorizado:





## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Escada 02 degraus inox



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço inox de 15,87x1,2mm.
- Piso em chapa de aço inox de 0,80mm revestido em borracha antiderrapante.
- Pés com ponteiros plásticos.

#### Opcionais:

- Piso em madeira com revestimento em borracha antiderrapante
- Variação na estrutura
- Variação no numero de degraus
- Totalmente esmaltada
- Variação das dimensões

#### Dimensões:

- Externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m.
- Medida de cada piso: 0,39 x 0,18m.



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Foco refletor ambulatorial



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço carbono de 22,22x1,2mm.
- Pés em formato H.
- Haste cromada flexível.
- Altura Regulável através de manipulo.
- Pés provido de rodízios giratórios de 50mm.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

#### Opcionais:

- Totalmente aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Pés com ponteiros plásticos
- Espelho dupla face com movimento de 360°
- Pés em metalon retangular ou quadrado com rodízios
- Variação no numero de pés

#### Dimensões:

- Altura mínima: 0,90m.
- Altura máxima: 1,60m.

#### Informações técnicas:

- Tensão de entrada bivolt.





## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 – Centro – Carmo-RJ – CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Mesa para exame ginecológico



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Estrutura em tubo de aço redondo de aço carbono de 1.1/4"x1,2mm.
- Leito acolchoado com espuma de alta densidade, revertido em courvin de primeira qualidade, dividido em 3 seções, sendo assento fixo, e movimentação do dorso e peseira realizando através de cremalheiras.
- Para partos, exames e curativos.
- Equipada com um par de porta-coxas estofado, com haste inox e gaveta em inox para escoamento de líquidos.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.
- Capacidade de 150 Kg

#### Dimensões:

- Comprimento fechado: 1,25m.
- Largura: 0,55m.
- Altura: 0,80m.

#### Opcionais:

- Suporte para lençol descartável
- Gabinete em chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou **chapa de aço inox**, com 3 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna.
- Estrutura totalmente em aço inoxidável
- Variação das dimensões
- Rodízio



## COMERCIAL E INDUSTRIAL SÃO LOURENÇO LTDA

Rua Ubelart, 184 - Centro - Carmo-RJ - CEP: 28640-000  
CNPJ: 24.110.829/0001-05 - Insc. Estadual: 87.095.061  
TEL: (22) 2537-1126 - E-mail: [saolourenco@yahoo.com.br](mailto:saolourenco@yahoo.com.br)

### Negatoscópio 01 corpo



Imagem Ilustrativa

#### Descritivo:

- Construído em chapa de aço carbono de 0,75mm.
- Frente em acrílico leitosa branco.
- Alimentação bivolt.
- Acabamento em pintura eletrostática, com tratamento anti-ferrugem.
- Cor branca.

#### Opcionais:

- Totalmente em aço inoxidável
- Variação no corpo de 01 a 06 corpos
- Variação das dimensões

#### Dimensões:

- 0,47 x 0,38 x 0,10m.

## Omni 3000



- Transmissão da luz por fibra óptica
- Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V
- Lente giratória com aumento de 3 vezes
- Cabeça altamente resistente à impactos
- Conexão para otoscopia pneumática
- Acionamento através de botão liga/desliga
- Possui conveniente clip de bolso
- Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA"



VIDEO



Pêra insufladora  
(opcional)



Espêculos disponíveis  
em diversos tamanhos

## Oftalmoscópio MD

### Omni 3000

- Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V
- Seleção de 5 aberturas
- Filtro livre de vermelho
- 19 lentes de -20 a +20 dioptrias
- Marcador de dioptrias iluminado
- Clip de bolso e interruptor liga/desliga
- Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA"
- Óptica selada livre de poeiras



## Oxímetro de pulso



- Uso adulto, pediátrico e neonatal
- Alarmes audiovisuais ajustáveis
- Grau de proteção IPX22
- Bateria de lítio para até 24 horas
- 580 horas de armazenamento de dados
- Software de PC para gerenciamento de dados
- Gráficos de tendências SpO2 e PR com opção para gravação
- Botão silenciar alarme
- Suporte no equipamento para visualização na horizontal
- Capa de proteção em silicone.