



**SUBCATEGORIA:** CIMENTOS E REJUNTES

**GRUPO:** REJUNTE

**MARCA:** ARGAMIL

**CAMPANHA:** GERAL

## Informações do produto

Argamil Rejunte Flexível é empregada no preenchimento de juntas de assentamento em placas cerâmicas, porcelanatos, azulejos, ardósias, granitos, pedras decorativas e pisos em geral, com juntas de 2 a 10 mm e em áreas externas e internas. Aplicar a argamassa de rejuntamento com uma espátula de plástico flexível ou um pequeno rodo de borracha, pressionar o produto para dentro das juntas de forma a garantir penetração total nas juntas. Remover o excesso sobre a placa e frisar as juntas com bastão de madeira de cabeça arredondada. Executar limpeza com esponja úmida em movimentos perpendiculares as juntas.

Manter a esponja bem limpa, lavando e torcendo com frequência

Em dias com temperatura acima de 30° C ou com vento, umedecer as juntas a partir de 2 horas da aplicação.

Em ambientes externos, proteger do sol, chuva e vento durante a aplicação e nas 24 horas seguintes.

Caso necessário, fazer limpeza adicional das placas com pano macio de algodão no dia seguinte da aplicação.

## Ficha Técnica

Código Fabricante	003191
Código Barras	7898924666227
Classificação Fiscal	32149000
Peso Bruto	1
Peso Líquido	1