

SAM MEDIC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



Portfólio de Produtos

LINHA MEDICO HOSPITALAR



Como um dos fornecedores líderes de produtos médicos hospitalares do país os Aspiradores Cirúrgicos Aspiratex e Nebulizadores Inaloclin são reconhecidos no mercado nacional por sua alta qualidade e desempenho.

Estamos entre as maiores empresas de equipamentos hospitalares do Brasil e nossos produtos são utilizados nas principais redes de hospitais e clínicas do país.

Possui design moderno, fácil manuseio, silencioso equipamento de alto rendimento, desenvolvido para atender vários tipos de procedimentos com aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades.

Produto certificado e registrado na Anvisa.



ASPIRADOR CIRURGICO ASPIRATEX

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para utilização médica, domiciliar e laboratorial.
- ✓ Motor a pistão e isento de óleo.
- ✓ Baixo consumo de energia protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica
- ✓ Carenagem plástica de alta resistência.
- ✓ Mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído.
- ✓ Frasco autoclavável, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética.
- ✓ Alça na parte superior para transporte;
- ✓ Vacuômetro escala externa 0 A -760 MMHG
- ✓ Faixa mínima de ajuste de pressão: 0 a 560 mmHg
- ✓ Pedal para acionamento.
- ✓ Carro pedestal com rodízios.
- ✓ Frascos coletores graduados.
- ✓ Alguns itens são opcionais.
- ✓ Resistente A Corrosão E Materiais De Limpeza;
- ✓ Estrutura Do Conjunto Construída Em Aço Maciço,
- ✓ Pedal De Acionamento Basculante;



ASPIRADOR CIRURGICO



ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO COM CARRO SUPORTE

Ecologicamente correto.

MARCA: ASPIRATEX

MODELO SAM-6005-C

FRASCO COLETOR: 5 LITROS

REGISTRO ANVISA: 82354539001

FABRICANTE: SAM MEDIC INDÚSTRIA

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano

Principais Opcionais



Filtro Bacteriológico
Filtro com membrana em PTFE hidrofóbica reforçada com polipropileno.



Cânula de aspiração
Indicado para aspiração, extensão em PVC cristal e ponta de látex



Pedal de acionamento
Pedal de acionamento para aspiradores de secreção marca

Outros Opcionais

- LED INDICAÇÃO MODO OPERACIONAL (FUNCIONAMENTO COM/SEM PEDAL)
- DISPLAY DIGITAL ALFA NUMÉRICO PARA INDICAÇÃO DE ESTÁGIO DE PROCESSO
- PAINEL FRONTAL SEM ALARME DE NÍVEL DE LÍQUIDO, COM LED INDICADOR DE LIGADO GERAL
- TECLA PARA INIBIR ALARME SONORO
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÃO DO FRASCO
- RODÍZIO GIRATORIO 3 POLEGADAS
- TECLA PARA ACIONAMENTO DO PEDAL
- TECLA PARA REARMAR O ASPIRADOR
- INDICAÇÃO VISUAL DE USO COM OU SEM PEDAL
- LED INDICAÇÃO MODO OPERACIONAL (FUNCIONAMENTO COM/SEM PEDAL)
- RODÍZIOS GIRATÓRIOS DOTADOS DE FREIOS.
- FILTRO BACTERIOLÓGICO HIDROFÓBICO
- FILTRO BACTERIOLÓGICO HIDROFÓBICO COM FILTRO DE ODOR.
- FILTRO DO MOTOR
- FILTRO DE AR
- FILTRO DE DESCARGA DE AR DE 0,5 MICRÔMETRO
- FILTRO DE AR NA SAÍDA DO ASPIRADOR PARA O AMBIENTES
- MICRO-FILTRO
- CÂNULA DESCARTÁVEL YANKAUER
- EXTENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE
- CÂNULA CURVA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA SEMI CURVA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA RETA COM ESFERA / SEM ESFERA
- CÂNULA DE LATÃO
- CÂNULA DE LATÃO CROMADA
- CÂNULA DE INOX
- CÂNULAS CURVA REUTILIZÁVEL TIPO YANKHAUER, COM EXTENSÃO
- BOTÃO LIGA DESLIGA..
- ALARME DE NÍVEL DE LÍQUIDO AUDIOVISUAL COM SENSOR AUTO STOP
- CONEXÃO TIPO ENGATE RÁPIDO
- SUPORTE PARA DUAS CÂNULAS DE ASPIRAÇÃO NO APARELHO,
- DURAÇÃO DA BATERIA 45 MIN, 1 HORA, 2 HORAS, 3 HORAS E 4 HORAS

Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/3 (CV)
VÁCUO AJUSTÁVEL	0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL.
FRASCO COLETOR	LEITOSO OU TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO OU NÃO HERMÉTICO RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.. TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS FRASCOS: AUCLAVÁVEL EM 121°C, 132 °C, AUCLAVÁVEL EM OXIDO DE ETILENO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS.
VOLUMES FRASCOS	500ML, 1,0 L , 1,5 L , 2,0 L , 2,5 L , 3,0 L , 3,5 L , 4,0 L , 4,5 L , 5,0 L, 5,5 L, 6,0 LITROS
TAMPA FRASCO	TAMPA DO FRASCO EM SILICONE, BOCA LARGA FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA
VAZÃO	15 A 100 L/MIN
MATERIAL FRASCOS	POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLÁSTICO INQUEBRÁVEL
GRAU DE PROTEÇÃO	IP21/IPX5
GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL	IPX8
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ , 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO
MANGUEIRA	TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,7 X 6,7 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM,
PEDAL	POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE , POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO CONTINUO
CARRO PEDESTAL	SUPORTE DO ASPIRADOR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODENDO SER FABRICADO COM 2,3,4,5 OU 6 RODÍZIOS COM FREIO/SEM FREIO DE 1,2,3,4,5 OU 6 POLEGADAS COM 1, 2, 3 OU 4 FRASCOS
PESO E DIMENSÃO	8 KG / 330 X 330 X 950

SAM MEDIC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES



EXCELÊNCIA EM PRODUTOS HOSPITALARES



vendas1@sammedic.com.br



62 4141-7180 | 62 3283-6794/62
98101-9606



Avenida Madrid, nº 2152, Setor Faicalville
Goiania – Goiás – CEP: 74.350-730