



Modelos:	AS-100 35L/min	AS-200 45L/min	AS-300 60L/min
----------	----------------	----------------	----------------

O aspirador cirúrgico é indicado para aspirar sangue/secreções, podendo ser utilizado em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, ambulâncias entre outros.

O equipamento produz vácuo através do acionamento do compressor de diafragma ou pistão.

Cânula atóxica e biocompatível conforme NBR ISO 10993-1, com formato anatômico com furação de controle próxima a empunhadura.

Frasco e tampa reutilizáveis e autoclaváveis à 134°C.

Totalmente isento de óleo com baixo ruído.

Vacuômetro com faixa de leitura 0 à -30polHg/ 0 à -760mmHg.

Potência do motor: 1/4CV

Alça para transporte.

Alimentação bivolt (127/220V ± 10%) - seleção automática.

Acionamento por botão liga/desliga.

Grau de proteção IP22

Acessórios:

- 01 Cânula de uso único produzida em Poliestireno (PS).
- 01 Frasco de vidro ou polycarbonato graduado, com capacidade de 5 litros.
- 01 Tampa com válvula de segurança anti-transbordamento.
- 01 Mangueira com filtro hidrofóbico;
- 01 Mangueira autoclavável
- 01 Filtro interno;
- 01 Cabo de alimentação padrão IEC.
- 02 Fusíveis extras;
- 01 Manual de operação
- 01 Certificado de garantia.
- 01 Suporte para frasco, com alça e rodízios.

Opcionais:

- Pedal para acionamento contínuo/intermitente IPX8.
- Frascos coletores de vidro de 2 litros ou 5litros.
- Frascos de polycarbonato (inquebrável) de 5 litros.

Anvisa 81941119002

Fabricado de acordo com as normas aplicáveis:

- ABNT NBR IEC 60601-1:2016 • ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
- ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 • ABNT NBR IEC 60601-1-9:20