

	FICHA TÉCNICA	FT - 010
	Máscara Descartável com Elástico	VERSÃO: 0.0 PÁGINAS: 1 de 1

Elaborado por:	Assinatura	Revisado por:	Assinatura	Aprovado por:	Assinatura
Carla A. B. de Godoi Responsável Técnica	Carla Bento	Leonardo Bahena Assistente de Qualidade	Leonardo Bahena	Sandra N. N. Faria Diretora Geral	Sandra Faria
Data: 05/04/2021		Data: 05/04/2021		Data: 05/04/2021	

1. Histórico de Revisão:

Revisão	Data	Alteração
0.0	05/04/2021	- Elaboração do documento por Carla Ap. Bento de Godoi – CRQIX-09203589.

2. Distribuição de Cópias:

- Original: Central de Documentação da Qualidade.
- Cópias Controladas: Administrativo - Vendas.



Nome Comercial: Máscara Descartável com Elástico		
<p>Descrição e Características: A máscara descartável é considerado um EPI de biossegurança, composta por 3 camadas independentes (TNT – filtro – TNT), primeira camada confeccionada em polipropileno (TNT-Spunbond), segunda camada confeccionada em polipropileno (TNT-SMS) barreira filtrante e terceira camada confeccionada em polipropileno (TNT-Spunbond), não estéril, hipoalergênica e atóxica, com elástico de fixação nas orelhas e com clipe nasal. São também utilizados para prevenir a transmissão cruzada de microrganismos, obedecendo assim os rígidos padrões de qualidade.</p> <p>Número do Registro na ANVISA: 81150410006</p>		
<p>Indicações: Ideal para o uso em áreas industriais, hospitalares e estéticos gerando proteção respiratória diante de possíveis contaminações que podem provocar danos à saúde.</p>		
<p>Armazenagem: Armazenar o produto na embalagem original em temperatura entre 4°C - 32°C e em uma umidade relativa de 10% a 90%. Evitar ambientes úmidos e locais com fortes odores. Proteger a embalagem evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade e não empilhar o produto acima do indicado na embalagem.</p>		
Especificação:	Composição	1º camada: Polipropileno (TNT-Spunbond), 2º camada: Polipropileno (TNT-SMS), 3º camada: Polipropileno (TNT-Spunbond), Clipe Nasal e Elástico de Fixação
	Cores	Branca
	Gramaturas	1º camada 12 g/m² - 2º camada 30 g/m² - 3º camada 25 g/m²
	Dimensões	175mm x 95mm (CxL)
	Embalagem	Caixa com 50 unidades