

VELA DE IGNIÇÃO INTERTEC L7T ITC  
520 / 525 / 260 / 265 / 430 / 435 / 725

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Denominação Comercial	Vela de Ignição L7T
Denominação Técnica	Vela de Ignição para Motor Dois Tempos
Marca	INTERTEC / ITC
Modelos Compatíveis	ITC-520 / ITC-525 / ITC-260 / ITC-265 / ITC-430 / ITC-435 / ITC-725
Cor	Metálica / Prata
Aplicação	Roçadeira de motor monocilíndrico dois tempos (2T), ignição por centelha, uso manual

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Vela de ignição por centelha (Spark Plug)
Modelo / Referência	L7T
Rosca	M14 x 1,25 mm
Comprimento da Rosca	9,5 mm (3/8")
Gap (Folga do Eletrodo)	0,6 – 0,7 mm
Temperatura do Eletrodo	Grau 7 (faixa intermediária-fria)
Material do Eletrodo	Níquel (eletrodo central e lateral)
Isolador	Cerâmica de alta alumina
Torque de Instalação	20 – 25 N·m

## 3. NORMALIZAÇÃO / REFERÊNCIA TÉCNICA

Equivalência	Compatível com Champion L7T / NGK BM6A / Bosch WSR6F
NCM	8511.10.00 – Velas de ignição
Norma de Referência	NBR / ABNT – Componentes elétricos para motores de combustão interna

## 4. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Resistência Térmica	Alta – projetada para operar em altas temperaturas de motor 2T
Resistência Mecânica	Elevada resistência a vibração e pressão de combustão
Resistência Química	Resistente a óleos, gasolina e produtos da combustão
Durabilidade	Vida útil estimada de 25 a 50 horas de operação (uso em roçadeira)

## 5. COMPATIBILIDADE E USO

Equipamentos Compatíveis	Roçadeiras ITC-520, ITC-525, ITC-260, ITC-265, ITC-430, ITC-435, ITC-725
Motor	Monocilíndrico, dois tempos (2T), ignição por centelha, uso manual

<b>Cilindrada Compatível</b>	25 cc a 52 cc
<b>Modo de Instalação</b>	Substituição direta com chave de vela 21 mm (3/4") – torque 20–25 N·m

## 6. EMBALAGEM E CONSERVAÇÃO

<b>Unidade de Venda</b>	Unidade (1 peça)
<b>Embalagem</b>	Caixa individual com proteção
<b>Armazenamento</b>	Local seco, arejado, sem exposição à umidade excessiva
<b>Prazo de Validade</b>	Indeterminado – manter em embalagem original

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Vela de Ignição INTERTEC L7T ITC – modelos 520/525/260/265/430/435/725 – atende às especificações técnicas exigidas para velas de ignição por centelha destinadas a motores monocilíndricos dois tempos (2T) de roçadeiras de uso manual, sendo adequada como componente de reposição original para os referidos modelos. Documento de caráter técnico-informativo para fins licitatórios. INTERTEC – 2026.